



Cuadro de Mando / Control de Barrera / Configuración Programable / Sensor de Lazo Magnético / Salida de Alarma / 13.1 ft

SKU: 366002400 Marca: HIKVISION

\$2,194.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cuadro de mando está diseñado específicamente para integrarse con las barreras de la serie DS-TMG300, proporcionando control preciso y gestión inteligente del acceso vehicular. Su configuración programable mediante botón frontal simplifica la puesta en marcha y ajustes operativos sin necesidad de herramientas adicionales. La unidad incorpora entradas para sensores de seguridad y lazo magnético, permitiendo la detección de presencia vehicular con alta fiabilidad. Además, cuenta con salida de alarma integrada para notificación de eventos críticos en tiempo real. Su diseño compacto optimiza el espacio dentro de gabinetes de control y facilita la instalación en diversos entornos de estacionamiento y control de accesos.

Características Principales

- Tarjeta de control dedicada para barrera serie DS-TMG300
- Configuración programable mediante botón frontal intuitivo
- Compatibilidad con sensores de lazo magnético para detección vehicular
- Salida de alarma integrada para notificación de eventos
- Entrada de sensor de seguridad incorporada
- Diseño compacto para instalación eficiente en gabinetes de control

Especificaciones Técnicas

Funciones de Control

Tarjeta de control para barrera

Configuración programable por botón frontal

Entrada de sensor de seguridad integrada

Salida de alarma para eventos

Compatibilidad de Sensores

Sensores de lazo magnético compatibles

Entrada de sensor de seguridad

Detección vehicular integrada

Modelos Compatibles

DS-TMG300-DL/A (4 m / 13.1 ft)

DS-TMG300-DL/A (4 m / 13.1 ft)

Diseño Físico

Formato compacto para gabinetes de control

Optimizado para instalación eficiente

Aplicaciones Recomendadas

Ideal para sistemas de control de acceso vehicular en estacionamientos corporativos, centros comerciales, residencias privadas, instalaciones industriales y cualquier infraestructura que requiera gestión automatizada de barreras con detección de presencia y notificación de eventos de seguridad.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración intuitiva por botón frontal
Característica 2	Compatibilidad con sensores de lazo magnético
Característica 3	Salida de alarma integrada para eventos
Característica 4	Entrada de sensor de seguridad incorporada
Característica 5	Diseño compacto para instalación eficiente
Característica 6	Control dedicado para barreras de acceso vehicular