



Cuadro de Mando / 115VAC Entrada / 24VDC Salida / 2 Brazos Simultáneos / UL 325

SKU: 4302-311 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$21,985.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cuadro de mando diseñado para operadores de puertas abatibles que requiere alimentación de 115VAC y entrega una salida estable de 24VDC. Permite la conexión y control simultáneo de dos brazos operadores, optimizando la sincronización en aplicaciones de doble hoja. Cumple con la norma UL 325 para seguridad en sistemas de acceso vehicular. Incluye receptor de controles remotos y fotocelda de seguridad DKS integrados, reduciendo componentes adicionales en la instalación. Su diseño compacto facilita la ubicación en gabinetes de control y espacios reducidos de infraestructura.

Características Principales

- Alimentación 115VAC para eficiencia energética en instalaciones residenciales y comerciales
- Salida 24VDC compatible con operadores de puertas abatibles
- Diseño compacto para instalación en espacios limitados
- Cumplimiento con norma UL 325 para seguridad operativa
- Receptor de controles remotos incluido para operación inalámbrica
- Soporte para respaldo de baterías para continuidad operativa

Especificaciones Técnicas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;">

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;">115VAC

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;">24VDC

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;">2 Simultáneos

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;">Norma de Seguridad

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;">UL 325

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;">Receptor + Fotocelda DKS

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;">Respaldo de Energía

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;">Soporta Baterías

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;">Compatibilidad

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;">Operadores 6006-380

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;">Disponibilidad Adicional

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;">Kit KIT-6006-DKS

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia energética con alimentación 115VAC
Característica 2	Salida 24VDC para operadores de puertas abatibles
Característica 3	Control simultáneo de dos brazos operadores
Característica 4	Cumplimiento UL 325 para máxima seguridad
Característica 5	Receptor de controles remotos integrado
Característica 6	Fotocelda de seguridad DKS incluida