



Cuadro de Mando Principal / 2 Botones de Salida / Alarma de Incendio / 24V DC / -20°C a 65°C / 164.2 x 32.6 x 95.7 mm / 4.926' x 0.978' x 2.871'

SKU: 314633078 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$2,248.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Cuadro de mando principal diseñado específicamente para la serie de torniquetes oscilantes modelo 530. Integra control de alarma de incendio para activación automática de apertura de emergencia, garantizando evacuaciones seguras en situaciones críticas. La interfaz principal incorpora dos botones de salida independientes para gestión flexible de accesos. Su alimentación 24V DC proporciona estabilidad eléctrica en instalaciones profesionales de control de acceso.</p> <h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> <li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Control de alarma de incendio para apertura de emergencia automática <li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Interfaz principal con 2 botones de salida independientes <li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Alimentación 24V DC estable y segura <li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura operativa -20°C a 65°C (-4°F a 149°F) <li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Humedad operativa 0% a 95% sin condensación <li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto de 164.2 x 32.6 x 95.7 mm <h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'> <div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> <div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Interfaz Principal</div> <div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>2 botones de salida</div> <div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> <div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Entrada Alarma Incendio</div> <div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>1 canal</div> <div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> <div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación</div> <div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>24V DC</div> <div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> <div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura Operativa</div> <div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>-20°C a 65°C
(-4°F a 149°F)</div> <div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> <div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Humedad Operativa</div> <div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>0% a 95%
sin condensación</div> </div> <div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones (sin empaque)</div> <div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>164.2 x 32.6 x 95.7 mm
(4.926' x 0.978' x 2.871')</div> <div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> <div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div> <div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>0.2 kg
(0.41 lb)</div> <div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> <div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div> <div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Torniquetes serie 530</div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura de emergencia por alarma de incendio integrada
Característica 2	Interfaz principal con doble botón de salida
Característica 3	Alimentación estable 24V DC para operación confiable
Característica 4	Operación extrema de -20°C a 65°C sin degradación
Característica 5	Humedad hasta 95% sin condensación para entornos exigentes
Característica 6	Diseño compacto de 0.2kg para instalación simplificada

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 17:52