



Placa de Control / Torniquete Barrera Oscilante / 2 Botones Salida / Alarma Incendio / 24V DC / -20°C a 65°C / 164.2x32.6x95.7 mm

SKU: 314633077 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$2,236.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Placa de Control Secundaria para Torniquetes de Barrera Oscilante</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 1.2rem;'>Esta placa de control secundaria está diseñada específicamente para torniquetes de barrera oscilante, proporcionando una interfaz de gestión eficiente para entornos de control de acceso profesional. Integra una entrada dedicada para alarmas de incendio que permite la apertura automática de emergencia, garantizando la evacuación segura del personal. La interfaz principal incorpora dos botones de salida que facilitan el control bidireccional del flujo de personas. Su construcción robusta soporta condiciones extremas de temperatura y humedad, mientras que su alimentación estándar de 24V DC simplifica la integración con infraestructuras de seguridad existentes.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem 0;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.7; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Apertura de emergencia mediante entrada para alarma de incendioInterfaz principal con 2 botones de salida independientesRango operativo de temperatura: -20°C a 65°CHumedad de operación: 0% a 95% sin condensaciónAlimentación 24V DC para compatibilidad eléctrica estándarDiseño compacto y ligero para instalación versátil<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem 0;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Placa de control secundaria</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Torniquetes DS-K3B530</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>2 Botones de Salida</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>2 botones</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Entrada Alarma Incendio</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>1 entrada dedicada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>-20°C a 65°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Humedad de Operación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>0% a 95% (sin condensación)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Alimentación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>24V DC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Dimensiones (sin empaque)</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>164.2 × 32.6 × 95.7 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Peso</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>0.2 kg (0.41 lb)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura de emergencia por alarma de incendio integrada
Característica 2	Doble botón de salida para control de acceso eficiente
Característica 3	Operación confiable en ambientes de -20°C a 65°C
Característica 4	Resistencia a humedad hasta 95% sin condensación
Característica 5	Alimentación estándar 24V DC para fácil integración
Característica 6	Diseño compacto de 0.2 kg para instalación simplificada