



Tarjeta Madre para Torniquete / RS-485 / Múltiples Protocolos / Diseño Compacto

SKU: 202005144 Marca: HIKVISION

\$1,505.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Tarjeta madre principal diseñada específicamente para operar torniquetes de la serie DS-K3G200LX-R/DM55. Su arquitectura compacta y robusta garantiza funcionamiento estable en entornos de alto tráfico peatonal. La interfaz RS-485 permite comunicación confiable con controladores de acceso y sistemas de gestión centralizada. Soporta múltiples protocolos de comunicación que facilitan la integración con infraestructuras de control de acceso existentes, reduciendo complejidad en despliegues nuevos o migraciones de sistemas legacy.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*> Interfaz de comunicación RS-485 para transmisión de datos estable<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*> Compatibilidad multi-protocolo con sistemas de control de acceso<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*> Alta compatibilidad con arquitecturas de seguridad existentes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); margin-top: 25px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Función</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Tarjeta madre principal para torniquete</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Torniquetes DS-K3G200LX-R / DS-K3G200LX-DM55</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Protocolos Soportados</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Múltiples protocolos de comunicación</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Factor de Forma</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Diseño compacto</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Construcción</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Robusta para uso profesional continuo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Integración</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Periféricos y sistemas de control de acceso</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Referencia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>202005144</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz de comunicación RS-485 integrada
Característica 2	Compatibilidad con sistemas de control de acceso
Característica 3	Soporte para diversos protocolos de comunicación
Característica 4	Integración sencilla con periféricos
Característica 5	Diseño robusto para uso continuo
Característica 6	Optimizada para torniquetes DS-K3G200LX-R/DM55