



Tarjeta de Control / 260×168 mm / 10.24×6.61 in / 110V / Compatible TMG300

SKU: 205400325 Marca: HIKVISION

\$2,586.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Esta tarjeta electrónica de control está diseñada para gestionar de manera eficiente las barreras de la serie TMG300, ofreciendo una solución compacta y confiable para sistemas de control de acceso vehicular. Su configuración programable mediante botón integrado simplifica la puesta en marcha y ajustes operativos directamente en campo, eliminando la necesidad de herramientas externas complejas. La compatibilidad con sensores de lazo magnético permite una detección precisa de vehículos, mientras que la salida de alarma integrada refuerza la seguridad del perímetro. Con alimentación de 110V y construcción en PCB de alta calidad, garantiza estabilidad operativa en entornos de tráfico continuo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 24px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>Configuración programable mediante botón integrado<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>Compatibilidad con sensores de lazo magnético<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>Salida de alarma integrada para seguridad perimetral<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>Diseño compacto en PCB de 260 x 168 mm<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>Peso ligero de 0.36 kg para instalación versátil<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>DS-133W7(V1.0)-SF-HW</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>DS-133W7(V1.0)-SF-HW</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>260 x 168 mm
(10.24 x 6.61 in)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>PCB</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Alimentación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>110V</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelos Compatibles</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>DS-TMG320</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Serie Compatible</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>TMG300</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Funciones Especiales</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Botón de configuración, Salida de alarma, Sensor de lazo magnético</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración programable por botón integrado
Característica 2	Compatibilidad con sensores de lazo magnético
Característica 3	Salida de alarma integrada para seguridad
Característica 4	Alimentación estable de entrada 110V
Característica 5	Diseño compacto PCB de 0.36 kg
Característica 6	Control preciso para barreras de acceso