



Medidor Digital para Controlador Solar / Pantalla LCD / Compatibilidad TS-45, TS-60 y TS-MPPT / Diagnóstico Avanzado / Monitoreo de Parámetros Energéticos

SKU: TS-M2 Marca: MORNINGSTAR Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$2,917.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El medidor digital TSM2 es un dispositivo de supervisión diseñado para controladores de carga solares de la serie Tristar. Integra una pantalla LCD que presenta información completa sobre el funcionamiento del controlador y el desempeño del sistema fotovoltaico. Permite ejecutar funciones manuales avanzadas y realizar diagnósticos directamente desde la unidad de visualización, facilitando la identificación de estados operativos y la toma de decisiones de mantenimiento. Su diseño compacto permite la integración en paneles de control de instalaciones solares, mientras que su interfaz optimiza el monitoreo eficiente de parámetros energéticos críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla LCD para visualización detallada del sistemaControl manual avanzado con funciones de diagnósticoMedición digital precisa de parámetros energéticosInterfaz intuitiva para monitoreo eficiente de energíaDiseño compacto integrable en paneles solaresCompatibilidad con modelos TS-45, TS-60, TS-MPPT-30, TS-MPPT-45 y TS-MPPT-60</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Visualización completa del controlador TristarMonitoreo de parámetros energéticos en tiempo realFunciones de diagnóstico del controladorOperación manual avanzada del sistema</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Pantalla LCD integradaDiseño compacto para montaje en panelCable de conexión incluidoCubierta protectora para display</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Medidor digital TSM2 con display LCDCubierta protectoraCable de conexión para controlador</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visualización detallada del estado del controlador Tristar en tiempo real
Característica 2	Control manual avanzado con funciones de diagnóstico integradas
Característica 3	Medición digital de alta precisión de voltaje, corriente y rendimiento
Característica 4	Interfaz intuitiva que simplifica el monitoreo de sistemas fotovoltaicos
Característica 5	Diseño compacto para integración directa en instalaciones de paneles solares
Característica 6	Compatibilidad con toda la serie TS-45, TS-60 y TS-MPPT (30/45/60 A)