



Cubierta Metálica para Receptáculo / Un Espacio / Montaje Vertical / Cierre Automático con Cerrojo / NEMA 3R

SKU: 5028-0 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$203.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cubierta metálica de un espacio diseñada para protección exterior de receptáculos en aplicaciones al aire libre. Fabricada en metal fundido a presión con acabado en polvo resistente al clima y arañazos, garantizando durabilidad prolongada en condiciones ambientales adversas. Incorpora tapa de cierre automático con cerrojo que asegura la protección del receptáculo cuando no está en uso. Diseño de montaje vertical compacto con opción de candado para seguridad adicional. Cumple con las normativas UL, CSA y NEMA 3R, certificando su idoneidad para entornos exteriores exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción de metal fundido a presión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado en polvo resistente al clima<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cubierta vertical con cierre automático y cerrojo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para instalaciones exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento UL, CSA y NEMA 3R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye juntas y hardware de montaje</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Certificación: UL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Certificación: CSA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Clasificación NEMA: NEMA 3R<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia al clima: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Material: Metal fundido a presión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Acabado: Polvo resistente al clima<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Orientación de montaje: Vertical<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Cierre: Automático con cerrojo<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad con candado: Sí</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Cubierta metálica de un espacio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Juntas de sellado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Hardware de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de metal fundido a presión para máxima durabilidad exterior
Característica 2	Acabado en polvo resistente al clima y arañazos
Característica 3	Cierre automático con cerrojo para protección continua
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones verticales en exteriores
Característica 5	Cumplimiento UL, CSA y NEMA 3R para entornos exigentes
Característica 6	Incluye juntas y hardware de montaje completo