



Cubierta para barrera vehicular / Color rojo / Compatibilidad B680H / Exterior / Certificaciones CE-ROHS-CEM

SKU: 416016 Marca: FAAC Categoría: Barreras Vehiculares

\$13,501.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Cubierta o gabinete de color rojo diseñada específicamente para el mecanismo de barrera vehicular B680H. Su tonalidad roja intensa maximiza la visibilidad y proporciona una señal de alerta efectiva en entornos de tráfico vehicular. Fabricada con materiales resistentes a condiciones climáticas adversas, garantiza protección continua del equipo en instalaciones exteriores. El diseño robusto y duradero asegura una larga vida útil sin degradación por exposición a elementos ambientales. La instalación se realiza de manera sencilla, sin requerir herramientas complejas ni procedimientos especializados.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Color rojo para visibilidad y alerta mejoradasCompatibilidad perfecta con mecanismo de barrera B680HDiseño robusto y duradero para exterioresInstalación sencilla sin herramientas complejasMaterial resistente a condiciones climáticas adversasCumplimiento de normativas CE, CEM y ROHS<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Información general</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Marca: FAAC</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Modelo: 416016</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tipo: Cubierta / Gabinete</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Color: Rojo</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Compatibilidad: Barrera B680H</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Aplicación: Exterior</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Directivas comunitarias</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Directiva de máquinas: 2006/42/EC</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Directiva CEM: 2014/30/EU</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Directiva ROHS 2: 2011/65/EU</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Normas armonizadas aplicadas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>EN 61000-6-2:2005</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>EN 61000-6-3:2007 + A1:2011</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Requisitos de seguridad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>EN 12100:2010</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>EN 60335-1:2012 + A11:2014</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>EN 13849-1:2008</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>EN 13849-2:2008</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>EN 12453</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad y alerta mejoradas por color rojo
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con barrera B680H
Característica 3	Diseño robusto para condiciones exteriores
Característica 4	Instalación sencilla sin herramientas especializadas
Característica 5	Resistencia a condiciones climáticas adversas
Característica 6	Cumplimiento normativo CE, CEM, ROHS y EN