



Cubierta para Canaleta / PVC Rígido / 70.1 x 9.1 x 1828.8 mm / UL94 V-0 / 70 Cables Cat 5e / 14 Fibras Ópticas

SKU: T70CWH6 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$228.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cubierta para canaleta T-70 diseñada para la gestión y ocultación eficiente de cables en instalaciones de telecomunicaciones y datos. Fabricada en PVC rígido con diseño de dos caras que permite ocultar cables de manera efectiva en entornos profesionales. Cumple con grado de inflamabilidad UL94 V-0, proporcionando resistencia a impactos y seguridad en caso de incendio. El radio de curvatura mínimo de 1 pulgada garantiza el cumplimiento con la norma TIA/EIA para proteger la integridad de los cables durante la instalación. Aprobada bajo estándares UL Listed y CSA para operación segura hasta 600 VAC conforme al NEC Artículo 388.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño de dos caras para ocultación eficiente de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a impactos con grado de inflamabilidad UL94 V-0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: PVC rígido, color blanco (WH)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Radio de curvatura mínimo: 1 pulgada (cumple TIA/EIA)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Área interna: 5.15 pulg²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 70 cables Cat 5e o 14 cables de fibra óptica 24 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje nominal: 600 VAC<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Normas: NEC Artículo 388, UL-5A, CSA C22.2 No. 62.1-03</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flamabilidad: UL94 V-0; FT4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Radio de curvatura: 1 pulgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Área interna: 5.15 pulg²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cables Cat 5e: hasta 70<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fibras ópticas 24 AWG: hasta 14</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC rígido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco (WH)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 70.1 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alto: 9.1 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo: 1828.8 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aprobaciones y Normas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL Listed 95425 (canaleta)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL Listed E116129 (accesorios)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NEC Artículo 388<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL-5A<li style='padding: 6px 0;'>CSA C22.2 No. 62.1-03</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de dos caras para ocultación eficiente de cables
Característica 2	Grado de inflamabilidad UL94 V-0 para entornos críticos
Característica 3	Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada por norma TIA/EIA
Característica 4	Capacidad para 70 cables Cat 5e o 14 fibras ópticas
Característica 5	Aprobaciones UL Listed para canaleta y accesorios
Característica 6	Cumplimiento con NEC Artículo 388 y normas CSA