



Cubierta para Canaleta / 70.1 x 9.1 x 2400 mm / PVC Rígido / UL94V-0 / Blanco Mate / NEMA T-70

SKU: T70CIW8 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$250.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cubierta para canaleta T-70 fabricada en PVC rígido con acabado blanco mate, diseñada para enrutar, proteger y ocultar cables en instalaciones profesionales de telecomunicaciones y redes eléctricas. Su estructura de dos caras permite organizar múltiples conductos simultáneamente, optimizando el espacio en canalizaciones horizontales y verticales. Cumple con estándares de flamabilidad UL94V-0 y FT4, con clasificación eléctrica de 600 VAC para aplicaciones en entornos comerciales e industriales. La cubierta ofrece resistencia a impactos y restricción de acceso no autorizado, manteniendo al mismo tiempo la facilidad de apertura para modificaciones y mantenimiento de la infraestructura de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño de dos caras para múltiples cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: PVC rígido, color blanco mate (IW)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Flamabilidad: UL94V-0; FT4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje: UL-5A 600 VAC; CSA C22.2 No. 62.1-03 600 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Radio de curvatura mínimo: 25.4 mm (1 pulgada)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acepta accesorios estándar NEMA y serie T-70<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• NEC: Artículo 388<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aprobaciones: UL Listed 95425 (canaleta); UL Listed E116129 (accesorios)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Flamabilidad: UL94V-0<li style='padding: 5px 0;'>• Clasificación FT4<li style='padding: 5px 0;'>• Voltaje nominal: 600 VAC<li style='padding: 5px 0;'>• UL-5A / CSA C22.2 No. 62.1-03</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Material: PVC rígido<li style='padding: 5px 0;'>• Color: Blanco mate (IW)<li style='padding: 5px 0;'>• Ancho: 70.1 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Alto: 9.1 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Largo: 2400 mm (8 pies)<li style='padding: 5px 0;'>• Radio de curvatura mínimo: 25.4 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Cubierta para canaleta T-70<li style='padding: 5px 0;'>• Dimensiones: 70.1 x 9.1 x 2400 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de dos caras para enrutar múltiples cables simultáneamente
Característica 2	Flamabilidad UL94V-0 y certificación FT4 para instalaciones seguras
Característica 3	Radio de curvatura mínimo 25.4 mm para instalaciones flexibles
Característica 4	Compatible con accesorios estándar NEMA y serie T-70
Característica 5	Resistencia a impactos con difícil acceso para personal no autorizado
Característica 6	Fácil acceso para modificaciones y mantenimiento posterior