



Cubierta protectora de policarbonato / Sin sonido / Texto en español / 135 x 89 x 45 mm / -40 a 120°F (-40 a 49°C) / UL y cUL conforme a ADA

SKU: STI-6517-ES Marca: STI Categoría: Carcasas

\$420.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Esta cubierta protectora de policarbonato súper resistente está diseñada específicamente para los botones multiusos de la serie Stopper® Station de STI. Ofrece protección integral contra vandalismo, daños accidentales y manipulación no autorizada, manteniendo la funcionalidad del dispositivo en entornos exigentes. Su diseño sin sonido e indicaciones en español la hacen ideal para instalaciones en Latinoamérica y mercados hispanohablantes. La instalación se realiza directamente sobre el botón mediante un sistema de dos pestañas que encajan firmemente, eliminando la necesidad de herramientas adicionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Diseñado para botones serie Stopper® Station<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Montaje directo en el botón sin herramientas adicionales<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Listado UL/cUL, conforme a ADA<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Compatible con receptores STI-34104 y STI-34108<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Cumple con normas FCC e IC<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 6px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>MaterialPolicarbonato superresistente, UV estabilizado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 6px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rango térmico-40° a 120°F (-40° a 49°C)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 6px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Dimensiones135 x 89 x 45 mm (5.3 x 3.5 x 1.8 pulgadas)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 6px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>ProtecciónUV estabilizado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 6px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>CertificacionesUL y cUL S7255, conforme a ADA, FCC e IC</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 6px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>InstalaciónDos pestañas de encaje directo, sin herramientas</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Modelos disponibles de la serie</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 250px; min-width: 220px;'><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 6px; font-size: 0.9em;'>STI-6517/SPAProtector de Stopper Station básico (sin sonido)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 250px; min-width: 220px;'><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 6px; font-size: 0.9em;'>STI-6517A/SPACon alarma sonora seleccionable (65 o 85 dB)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 250px; min-width: 220px;'><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 6px; font-size: 0.9em;'>STI-6517B/SPAVersión inalámbrica con alarma (65 o 85 dB)</div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px; margin-top: 16px;'><strong style='color: inherit; background-color: transparent;'>Nota de instalación: El diseño con dos pestañas permite el encaje directo sobre los botones de la serie Stopper® Station, facilitando el montaje rápido en campo sin necesidad de perforaciones ni herramientas especializadas.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra vandalismo, daños y accidentes
Característica 2	Instalación directa sin herramientas adicionales
Característica 3	Material ultrarresistente con estabilización UV
Característica 4	Rango térmico ampliado para condiciones extremas
Característica 5	Compatible con receptores STI-34104 y STI-34108
Característica 6	Certificaciones UL/cUL y conformidad con normas ADA