



Cubierta Protectora / Policarbonato Superresistente / Sin Alarma / Montaje por Pestañas / 135x89x45 mm / -40 a 49°C

SKU: STI-6517 Marca: STI Categoría: Carcasas

\$388.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cubierta protectora de policarbonato superresistente diseñada para salvaguardar botones de la serie Stopper Station contra vandalismo, daños físicos y activaciones accidentales. Su construcción sin alarma la hace ideal para entornos donde se requiere protección silenciosa y discreta. El material estabilizado contra radiación UV garantiza durabilidad en instalaciones exteriores e interiores, mientras que el sistema de montaje por pestañas laterales encajables permite una instalación rápida y segura sin herramientas adicionales. Compatible con regulaciones de accesibilidad ADA y certificada para operación confiable en rangos térmicos extremos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Protección integral contra vandalismo, impactos y activación no intencionalCompatibilidad exclusiva con botones multiusos serie Stopper StationMontaje directo mediante dos pestañas encajables en laterales del botónPolicarbonato superresistente con estabilización UV para exposición solarOperación confiable en temperaturas extremas desde -40°C hasta 49°CListado UL/cUL con cumplimiento FCC, IC y normativa ADA<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>Policarbonato superresistente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección UV</div><div style='font-weight: 600;*>Sí, estabilizado contra radiación UV</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango Térmico</div><div style='font-weight: 600;*>-40°F a 120°F (-40°C a 49°C)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;*>135 x 89 x 45 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Método de Montaje</div><div style='font-weight: 600;*>Directo con pestañas laterales encajables</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Función de Alarma</div><div style='font-weight: 600;*>Sin alarma (silenciosa)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600;*>UL, cUL, FCC, IC, ADA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Idioma del Texto</div><div style='font-weight: 600;*>Inglés</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Modelos de la Serie</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;*>Protector estándar Stopper Station, sin alarma</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;*>Con alarma integrada de 65 o 85 dB</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;*>Versión inalámbrica con alarma de 65 o 85 dB (requiere receptor)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra vandalismo y activación accidental
Característica 2	Diseño exclusivo para serie Stopper Station
Característica 3	Montaje directo con pestañas laterales encajables
Característica 4	Estabilizado con protección UV para exteriores
Característica 5	Rango térmico extendido de -40°C a 49°C
Característica 6	Certificaciones UL/cUL y conformidad ADA/FCC/IC