



Cubierta Protectora para Aire Acondicionado Exterior / Material PU Impermeable / Circunferencia 3.2 m (10.5 ft) / Drenaje Externo / Correa Elástica de Seguridad / Peso 0.57 kg

SKU: CV-2M Marca: EPCOM Categoría: Accesorios / Herramientas

\$209.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La cubierta protectora CV2M es un accesorio especializado diseñado para proteger unidades de aire acondicionado exterior contra condiciones climáticas adversas, acumulación de polvo y daños ambientales. Fabricada en material de poliuretano (PU) de alta resistencia con propiedades hidrofóbicas, ofrece protección duradera contra lluvia y humedad mientras mantiene la funcionalidad del equipo mediante su sistema innovador de drenaje de agua externo. Las costuras reforzadas garantizan integridad estructural prolongada, y la correa elástica ajustable permite una fijación segura en equipos con circunferencia hasta 3.2 m (10.5 ft).</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Poliuretano (PU) impermeable con costuras reforzadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Drenaje: Salida de agua externa integrada para evacuación directa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: Función antipolvo y contra partículas ambientales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Fijación: Correa elástica ajustable con sistema de seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: Circunferencia 3.2 m (10.5 ft), unidades 20-12P<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Durabilidad: Diseño resistente a condiciones climáticas extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Material: Poliuretano (PU) impermeable</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Circunferencia máxima: 3.2 m (10.5 ft)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Peso: 0.57 kg</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Costuras: Reforzadas</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Fijación: Correa elástica ajustable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funcionalidad</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Impermeabilidad: Propiedades hidrofóbicas contra lluvia y humedad</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Drenaje: Salida de agua externa integrada</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Protección ambiental: Antipolvo y contra partículas</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia climática: Condiciones adversas prolongadas</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Compatibilidad: Unidades 20-12P (20 a 12,000 BTU)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>1x Cubierta protectora CV2M</div><div>1x Correa elástica de seguridad integrada</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Costuras reforzadas para mayor durabilidad estructural
Característica 2	Drenaje integrado que dirige agua a balde o desagüe
Característica 3	Protección contra polvo y partículas suspendidas
Característica 4	Correa elástica ajustable para fijación estable
Característica 5	Compatible con unidades de 20 a 12,000 BTU
Característica 6	Resistencia a condiciones climáticas extremas