



Cubierta de Intemperie / 1 Entrada / Montaje Horizontal/Vertical / Profundidad Ajustable 2.75 a 3.25 in / NEMA 3R / Policarbonato Transparente

SKU: HUB-MM-410-C Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$262.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cubierta de intemperie fabricada en policarbonato transparente, diseñada para proteger conexiones eléctricas en entornos exteriores. Cumple con el estándar NEMA 3R, ofreciendo resistencia a lluvia, hielo y formación de hielo en superficies externas. Su método de montaje multidireccional permite instalación tanto horizontal como vertical, adaptándose a diversas configuraciones de infraestructura. La profundidad ajustable entre 2.75 y 3.25 pulgadas facilita el alojamiento de diferentes tipos de conexiones y dispositivos. La capacidad cúbica de 60.5 pulgadas cúbicas proporciona espacio suficiente para cableado y empalmes. El material transparente permite inspección visual sin necesidad de desmontar la cubierta, reduciendo el tiempo de mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Policarbonato transparente resistente a intemperie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo: Uso en intemperie con clasificación NEMA 3R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Método de montaje: Multidireccional (horizontal/vertical)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Número de entradas: 1 unidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Profundidad ajustable: 2.75 a 3.25 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones: 5.5 in de largo x 4 in de ancho<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso: 0.425 lb (0.192 kg)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de uso: Intemperie<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad cúbica: 60.5 in³<li style='padding: 6px 0;*>Número de entradas: 1</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Claro/Transparente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Largo: 5.5 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho: 4 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Profundidad mínima: 2.75 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Profundidad máxima: 3.25 in<li style='padding: 6px 0;*>Profundidad actual: 3.25 in<li style='padding: 6px 0;*>Peso: 0.425 lb (0.192 kg)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Método: Multidireccional<li style='padding: 6px 0;*>Orientaciones: Horizontal / Vertical</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección NEMA 3R para instalaciones exteriores expuestas
Característica 2	Montaje multidireccional adaptable a orientación horizontal o vertical
Característica 3	Capacidad interna de 60.5 in³ para alojamiento de conexiones eléctricas
Característica 4	Profundidad ajustable de 2.75 a 3.25 in para diferentes configuraciones
Característica 5	Policarbonato transparente para inspección visual sin desmontar
Característica 6	Peso reducido de 0.425 lb para instalación en estructuras delicadas

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 12:38