



Cubierta Protectora de Policarbonato / Montaje Empotrado / Rango Térmico -40 a 121 °C / Diseño Compacto 103x151 mm / Texto de Incendio en Español

SKU: STI-13010FR-ES Marca: STI Categoría: Accesorios

\$1,165.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cubierta protectora de policarbonato de alta resistencia diseñada para salvaguardar estaciones manuales y dispositivos de control en entornos profesionales. La construcción en policarbonato súper resistente proporciona protección efectiva contra actos de vandalismo, impactos accidentales, acumulación de polvo y exposición a condiciones hostiles, sin interferir con el funcionamiento normal del dispositivo protegido. Incorpora bisagra continua de alta resistencia que garantiza durabilidad en uso intensivo y operación confiable en rango térmico extendido de -40 °C a 121 °C. El formato compacto de 103 x 151 mm permite instalación discreta en espacios reducidos, mientras que el texto de incendio en español facilita identificación rápida en situaciones de emergencia. Certificada bajo normas UL, cUL y ADA para cumplimiento en instalaciones comerciales e institucionales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cubierta de policarbonato súper resistente<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Protección contra vandalismo y daño accidental<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Montaje empotrado para fácil instalación<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Bisagra continua de alta resistencia<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Resistente a temperaturas extremas (-40 a 121 °C)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Diseño compacto 103 x 151 mm<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Texto de incendio en español<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Protege sin restringir correcto funcionamiento del dispositivo<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Previene daños físicos accidentales e intencionales<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Protección contra polvo, suciedad y entornos hostiles<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compatible con pulsadores, teclados, intercomunicadores, botones de emergencia, interruptores de luz y enchufes dobles<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Opciones de montaje: empotrado, superficie o con caja trasera impermeable<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Opciones de diseño: domo o perfil bajo, con o sin bocina piezoeléctrica<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Certificaciones: UL, cUL, ADA</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Protección</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Material: Policarbonato súper resistente<li style="margin-bottom: 6px;">Protección: Vandalismo, daño accidental, polvo, suciedad<li style="margin-bottom: 6px;">Rango térmico: -40 °C a 121 °C<li style="margin-bottom: 6px;">Compatibilidad: Pulsadores, teclados, intercomunicadores, botones de emergencia, interruptores de luz, enchufes dobles<li style="margin-bottom: 6px;">Funcionamiento: Protección sin restricción de operación</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Diseño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Dimensiones: 103 x 151 mm<li style="margin-bottom: 6px;">Tipo: Cubierta transparente serie Universal Stopper®<li style="margin-bottom: 6px;">Bisagra: Continua de alta resistencia<li style="margin-bottom: 6px;">Montaje: Empotrado (opciones superficie y caja trasera impermeable disponibles)<li style="margin-bottom: 6px;">Variantes de diseño: Domo o perfil bajo, con o sin bocina piezoeléctrica<li style="margin-bottom: 6px;">Idioma de texto: Español (incendio)</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Certificaciones y Cumplimiento</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">UL listado<li style="margin-bottom: 6px;">cUL listado<li style="margin-bottom: 6px;">ADA</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra vandalismo y daño accidental sin afectar operación
Característica 2	Compatible con pulsadores, teclados, intercomunicadores y botones de emergencia
Característica 3	Bisagra continua de alta resistencia para durabilidad prolongada
Característica 4	Resistente a polvo, suciedad y entornos hostiles de operación
Característica 5	Múltiples opciones de montaje: empotrado, superficie o caja trasera impermeable
Característica 6	Certificaciones UL, cUL y ADA para cumplimiento normativo

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 05:33