



SKU: STI-14210FR-ES Marca: STI Categoría: Sirenas y Estrobos

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;*>Cubierta de montaje superficial diseñada para la protección física de dispositivos críticos en instalaciones comerciales e industriales. Fabricada en policarbonato grueso con estabilización ultravioleta, mantiene la transparencia óptica durante su vida útil en exposición continua a luz ambiental. La configuración compacta con espaciador de 1.46" permite alojar estaciones manuales de alarma de incendio, teclados numéricos, intercomunicadores, botones de emergencia, interruptores de iluminación y tomacorrientes sin interferir con su operación. La bisagra enteriza de bajo perfil elimina componentes móviles separados, reduciendo puntos de fallo mecánico en entornos de alto tráfico. Cumple con normativas AL para garantizar accesibilidad universal en espacios públicos y privados sujetos a regulación federal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección contra vandalismo, daño accidental, polvo, suciedad y ambientes agresivos en interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protege estaciones manuales de alarma de incendio, teclados numéricos, estaciones de intercomunicadores, botones de emergencia, interruptores de iluminación eléctrica o tomacorrientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alta resistencia, bisagra enteriza bajo perfil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumple con las normas de ADA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material estabilizado ante la luz ultravioleta, para mantener la tapa transparente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades de trabajo típicas para el policarbonato de 400 x a 250°F (-40°C a 121°C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango térmico operativo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad de dispositivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Estaciones manuales de alarma de incendio, teclados numéricos, intercomunicadores, botones de emergencia, interruptores de iluminación, tomacorrientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumple normas ADA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Policarbonato grueso superresistente con estabilización UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones generales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Espaciador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de montaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Superficial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Bisagra enteriza de bajo perfil integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecanismo de apertura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Identificación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Universal Stopper<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Español (Texto de Incendio)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Idioma de texto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de producto</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra vandalismo, polvo y ambientes agresivos en interiores
Característica 2	Bisagra enteriza de bajo perfil integrada sin puntos de fallo mecánico
Característica 3	Estabilización UV mantiene transparencia óptica a largo plazo
Característica 4	Compatibilidad universal con estaciones de alarma, teclados, intercomunicadores y botones de emergencia
Característica 5	Cumplimiento normativo ADA para accesibilidad en instalaciones públicas
Característica 6	Rango térmico operativo extremo de -40°C a 121°C para cualquier entorno