



Cubierta Protectora / Policarbonato Antivandalismo / Montaje Superficial / Interior y Exterior / NEMA 3RX / UL/cUL / ADA

SKU: STI-13510FR-ES Marca: STI Categoría: Accesorios

\$2,547.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cubierta protectora de policarbonato antivandalismo diseñada para instalación en interiores y exteriores, destinada a resguardar estaciones manuales de alarma contra incendio y dispositivos similares de impactos, manipulación indebida y daños accidentales. La estructura incorpora bisagra continua de alta resistencia que garantiza durabilidad operativa en condiciones exigentes. El espaciador de doble canal integrado facilita el montaje superficial manteniendo la estética y funcionalidad de la instalación. La placa de montaje abierta permite intervenciones de mantenimiento y acceso rápido al equipo protegido. La etiqueta con texto de incendio en español asegura identificación clara en entornos de habla hispana. Cumple con normativas UL/cUL, NEMA tipo 3RX y ADA, verificando su idoneidad para aplicaciones comerciales e institucionales que requieren conformidad regulatoria.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cubierta de policarbonato antivandalismo con bisagra continua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Texto de incendio en español para fácil identificación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje superficial con espaciador de doble canal integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones compactas 102 x 138 x 99 mm (5.95' altura x 4' ancho x 2.18' profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Placa de montaje abierta para acceso rápido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sin bocina, con caja posterior cerrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones adecuadas para la mayoría de las estaciones manuales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Aplicación: Interior/Exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Certificación UL/cUL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Clasificación NEMA tipo 3RX<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Cumplimiento ADA<li style='padding: 6px 0;'>Función: Protección antivandalismo y contra daños accidentales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Material: Policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Bisagra: Continua de alta resistencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Montaje: Superficial con espaciador de doble canal integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Dimensiones: 102 x 138 x 99 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Dimensiones imperiales: 5.95' altura x 4' ancho x 2.18' profundidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Placa de montaje: Abierta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Caja posterior: Cerrada, sin bocina<li style='padding: 6px 0;'>Etiqueta: Texto de incendio en español</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Cubierta de policarbonato con bisagra continua<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Espaciador de doble canal integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Placa de montaje abierta<li style='padding: 6px 0;'>Etiqueta de protección contra incendios en español<li style='padding: 6px 0;'>Caja posterior cerrada</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección continua con bisagra de alta resistencia
Característica 2	Texto de incendio en español para identificación inmediata
Característica 3	Espaciador de doble canal integrado para instalación limpia
Característica 4	Placa de montaje abierta para acceso rápido al dispositivo
Característica 5	Caja posterior cerrada sin bocina para mayor protección
Característica 6	Certificaciones UL/cUL, NEMA 3RX y ADA para cumplimiento normativo