



Cubierta Protectora Universal / IP56 / Policarbonato UV / Montaje Superficial / Espaciador Dual Canal / Texto Incendio Español

SKU: STI-13210FR-ES Marca: STI Categoría: Accesorios

\$1,330.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cubierta protectora universal transparente diseñada para la protección de dispositivos de alarma contra incendio en instalaciones profesionales. Fabricada en policarbonato súper resistente con estabilización UV, garantiza durabilidad en exposición prolongada a condiciones exteriores. La certificación IP56 proporciona protección verificada contra polvo y chorros de agua, mientras que la construcción con bisagra continua de alta resistencia elimina puntos de fallo mecánico comunes en aplicaciones de alto tráfico. El espaciador integrado con dos canales y knockouts facilita el paso ordenado de conductores eléctricos, permitiendo instalaciones limpias conforme a normativa. El texto de incendio en español cumple con requisitos de señalización para instalaciones en jurisdicciones de habla hispana. Aprobaciones UL/CUL y compatibilidad con normativa ADA aseguran conformidad en proyectos comerciales e institucionales.

Características Generales

- Cubierta de policarbonato súper resistente con estabilización UVProtección contra vandalismo y daño accidental certificada IP56Texto de incendio en español para cumplimiento normativo localMontaje superficial con múltiples opciones de instalaciónEspaciador con dos canales y knockouts para conductoresBisagra continua de alta resistencia para mayor durabilidadAprobaciones UL/CUL 52466 (NEMA Tipo 3RX)Compatible con normativa ADA<h4>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Grado de protección: IP56Rango de temperatura: -40° a 250°F (-40° a 121°C)Aprobaciones: UL/CUL 52466 (NEMA Tipo 3RX)Normativa: ADA<h4>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Material: Policarbonato súper resistente con estabilización UVAltura: 5.42' (137.7 mm)Ancho: 4' (101.6 mm)Profundidad: 3.88' (98.6 mm)Bisagra: Continua de alta resistenciaEspaciador: Dos canales con knockouts<h4>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Cubierta universal transparente con espaciadorTexto de incendio en español integradoComponentes de montaje superficial

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección certificada IP56 contra vandalismo y daño accidental en ambientes exteriores
Característica 2	Policarbonato estabilizado UV para resistencia prolongada a la intemperie
Característica 3	Espaciador con dos canales y knockouts para instalación flexible de conductores
Característica 4	Bisagra continua de alta resistencia que elimina puntos de fallo mecánico
Característica 5	Rango operativo -40° a 121°C para aplicaciones en climas extremos
Característica 6	Montaje superficial con múltiples opciones de fijación para adaptación rápida