



Cubierta Universal / Policarbonato Anti-Vandalismo / IP56 / Montaje Superficial / Texto en Español / Perfil ADA Bajo

SKU: STI-13200NC-ES Marca: STI Categoría: Accesorios

\$1,193.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cubierta universal transparente con espaciador diseñada para proteger dispositivos de control en entornos comerciales e industriales. Fabricada en policarbonato súper resistente con estabilización UV, ofrece protección contra vandalismo, daño accidental, polvo y agua. Su perfil bajo inferior a 4 pulgadas garantiza cumplimiento con normas de accesibilidad ADA. La bisagra continua de alta resistencia permite operación repetitiva sin degradación. Incluye espaciador con dos canales y knockouts para gestión de cableado. Disponible en montaje superficial o con caja trasera con placa. Texto en español para instalaciones en mercados hispanohablantes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>•Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Policarbonato con estabilización UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: IP56 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: UL, cUL, ADA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Texto en español<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bisagra continua de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Espaciador con dos canales y knockouts<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Perfil bajo: menos de 4 pulgadas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Opciones de montaje: 2 = montaje en superficie, 4 = caja trasera con placa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección: IP56 contra polvo y agua</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rango de temperatura: -40° a 121°C (-40° a 250°F)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia: Anti-vandalismo y daño accidental</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Policarbonato con estabilización UV</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 151 mm (5.95') altura x 101 mm (4") ancho x 98.55 mm (3.88") profundidad</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Bisagra: Continua de alta resistencia</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido / Montaje</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluye: Cubierta transparente, espaciador con dos canales, knockouts</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Montaje superficial: Opción 2</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Caja trasera con placa: Opción 4</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP56 contra polvo y agua en interiores y exteriores
Característica 2	Policarbonato con estabilización UV para resistencia prolongada
Característica 3	Bisagra continua de alta resistencia para uso intensivo
Característica 4	Espaciador con dos canales y knockouts para cableado organizado
Característica 5	Cumplimiento UL, cUL y ADA para instalaciones normativas
Característica 6	Rango operativo -40° a 121°C (-40° a 250°F) para ambientes extremos