



Cubierta Protectora con Sirena / IP56 / Anti-Vandalismo / Montaje Empotrado / 105 dB / -40° a 121°C (-40° a 250°F)

SKU: STI-13020FR-ES Marca: STI Categoría: Accesorios

\$2,264.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cubierta protectora transparente con sirena integrada diseñada para la protección de dispositivos de alarma de incendio en entornos profesionales. Fabricada en policarbonato súper resistente con clasificación anti-vandalismo, esta cubierta incorpora una sirena de 105 dB que garantiza alertas sonoras claras e inmediatas ante condiciones de emergencia. Su montura empotrada permite una instalación segura y discreta, mientras que la bisagra continua de alta resistencia asegura durabilidad prolongada bajo uso intensivo. Con grado de protección IP56, opera de manera confiable en exteriores expuestos a polvo y agua, soportando temperaturas extremas de -40° a 121°C (-40° a 250°F). Cumple con listados UL/cUL NEMA 3RX y normativa ADA, siendo apta para instalaciones que requieren conformidad regulatoria en edificios comerciales, industriales e institucionales.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cubierta de policarbonato súper resistente anti-vandalismo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sirena integrada de 105 dB para alertas de incendio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montura empotrada para instalación segura y discreta<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisagra continua de alta resistencia para mayor durabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones compactas: 102 x 138 x 64 mm para espacio reducido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP56 contra polvo y agua para uso exterior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Texto de incendio en español</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sirena: 105 dB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -40° a 121°C (-40° a 250°F)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Grado de protección: IP56<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: contra vandalismo, daño accidental, polvo y suciedad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aprobaciones: listado UL/cUL No. S2466 (NEMA Tipo 3RX)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumple ADA para funcionamiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: policarbonato súper resistente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 102 x 138 x 64 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: empotrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cubierta universal transparente con sirena y texto de incendio en español</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sirena integrada de 105 dB para alertas de incendio inmediatas
Característica 2	Policarbonato súper resistente contra vandalismo y daño accidental
Característica 3	Montura empotrada para instalación discreta y segura
Característica 4	Bisagra continua de alta resistencia para mayor vida útil
Característica 5	Operación confiable de -40° a 121°C (-40° a 250°F)
Característica 6	Cumplimiento UL/cUL NEMA 3RX y ADA para instalaciones reguladas