



Cubierta Protectora Transparente / Bajo Perfil / Notificación Audible y Visible 105 dB / Estabilizado UV / Rango -40 a 121°C (-40 a 250°F) / ADA

SKU: STI-14220FR-ES Marca: STI Categoría: Sirenas y Estrobos

\$3,126.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cubierta protectora transparente de bajo perfil diseñada para la protección de dispositivos de control en entornos interiores expuestos a riesgo de vandalismo, daño accidental o condiciones ambientales agresivas. Fabricada en policarbonato superresistente con bisagra enteriza integrada, incorpora sistema de notificación audible y visible con nivel de presión sonora de hasta 105 dB. El material estabilizado UV garantiza la conservación de la transparencia óptica a lo largo del tiempo. Su diseño compacto cumple con los requisitos de accesibilidad ADA, permitiendo su instalación en espacios con restricciones de altura. El rango de temperatura operativo de -40 a 121°C (-40 a 250°F) habilita su despliegue en instalaciones con condiciones térmicas extremas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protección contra vandalismo, daño accidental, polvo, suciedad y ambientes agresivos en interiores<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatible con estaciones manuales de alarma de incendio, teclados numéricos, estaciones de intercomunicadores, botones de emergencia, interruptores de iluminación eléctrica o tomacorrientes<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tapa moldeada en grueso policarbonato superresistente con bisagra enteriza de bajo perfil<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material estabilizado UV que mantiene la transparencia de la tapa<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Rango de trabajo: -40 a 250°F (-40 a 121°C)<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño compacto con perfil bajo ADA<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Notificación audible y visible integrada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango de temperatura: -40 a 121°C (-40 a 250°F)<li style="padding: 6px 0;">Estabilización UV: material con protección contra degradación solar<div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Materiales</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: policarbonato superresistente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Bisagra: enteriza de bajo perfil integrada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acabado: tapa transparente<li style="padding: 6px 0;">Perfil: bajo, compatible con normativa ADA<div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cubierta universal transparente con espaciador</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra vandalismo y ambientes agresivos en interiores
Característica 2	Policarbonato superresistente con bisagra enteriza integrada
Característica 3	Notificación audible y visible de hasta 105 dB integrada
Característica 4	Material estabilizado UV para mantener transparencia prolongada
Característica 5	Rango operativo extremo de -40 a 121°C (-40 a 250°F)
Característica 6	Diseño compacto bajo perfil compatible con normativa ADA