



Cubierta Protectora / Policarbonato Resistente / Bajo Perfil / ADA / -40 a 250°F (-40 a 121°C) / UV Estabilizado

SKU: STI-14010FR-ES Marca: STI Categoría: Sirenas y Estrobos

\$1,091.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cubierta protectora de bajo perfil diseñada para salvaguardar equipos de control de acceso y seguridad en entornos interiores expuestos a riesgos mecánicos o ambientales. Fabricada en policarbonato superresistente con estabilización ultravioleta, mantiene la transparencia óptica a lo largo de su ciclo de vida operativo. La configuración de bisagra enteriza elimina puntos de fallo estructural, mientras que su conformidad con normas ADA garantiza operabilidad sin barreras físicas. Apta para temperaturas extremas desde -40°F hasta 250°F (-40°C a 121°C), soporta instalaciones en zonas climáticamente severas o con fluctuaciones térmicas significativas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección contra vandalismo, daño accidental, polvo, suciedad y ambientes agresivos en interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Protege estaciones manuales de alarma de incendio, teclados numéricos, estaciones de intercomunicadores, botones de emergencia, interruptores de iluminación eléctrica o tomacorrientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Moldeada en grueso policarbonato superresistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensionada para adaptarse a la mayoría de las estaciones de alarma de incendio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Alta resistencia con bisagra enteriza de bajo perfil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Cumple con normas ADA para accesibilidad universal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Material estabilizado ante luz ultravioleta para mantener transparencia<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Propiedades de trabajo típicas para policarbonato de -40°F a 250°F (-40°C a 121°C)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Protección: Vandalismo, daño accidental, polvo, suciedad, ambientes agresivos</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Compatibilidad: Estaciones manuales de alarma de incendio, teclados numéricos, intercomunicadores, botones de emergencia, interruptores de iluminación, tomacorrientes</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Rango térmico: -40°F a 250°F (-40°C a 121°C)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Estabilización UV: Sí, mantiene transparencia</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Material: Policarbonato superresistente, grueso</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Perfil: Bajo</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Bisagra: Enteriza, integrada, alta resistencia</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Transparencia: Transparente</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Normativa: ADA (accesibilidad universal)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Incluye: Cubierta universal transparente de bajo perfil con texto de incendio en español</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra vandalismo, polvo y ambientes agresivos en interiores
Característica 2	Diseño universal compatible con estaciones de alarma, teclados e intercomunicadores
Característica 3	Bisagra integrada de alta resistencia para uso continuo sin desgaste
Característica 4	Cumplimiento normativo ADA para accesibilidad universal
Característica 5	Estabilización UV que mantiene transparencia a largo plazo
Característica 6	Rango térmico operativo -40 a 250°F (-40 a 121°C) para condiciones extremas