



Cubiertas para Operador / Compatibles AXO 5/7 / Protección Intemperie / Instalación sin Herramientas

SKU: 88001-0145 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$1,802.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Estas cubiertas constituyen un componente estructural esencial para operadores de automatización de puertas de la serie AXO 5/7. Fabricadas con materiales de alta durabilidad, están diseñadas para soportar condiciones de uso intensivo tanto en entornos residenciales como comerciales. Su diseño preciso garantiza un ajuste perfecto en los operadores compatibles, eliminando holguras y asegurando la integridad mecánica del sistema. La protección avanzada contra intemperie y corrosión permite su instalación en ambientes exteriores expuestos a lluvia, humedad y variaciones térmicas sin degradación prematura. La instalación se realiza de forma directa sin necesidad de herramientas adicionales, reduciendo tiempos de mantenimiento y facilitando la reposición de componentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad dual con modelos 001-AX5024 y KT-AXO-5024<li style='margin-bottom: 8px;'>Materiales de alta durabilidad para uso intensivo continuo<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño preciso para ajuste perfecto en operadores AXO<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación simplificada sin herramientas adicionales<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección avanzada contra intemperie y corrosión<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación en sistemas residenciales y comerciales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Código de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>88001-0145</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Descripción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Gruppo Steli Inf./Sup. Serie AXO 5/7</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Serie AXO 5/7</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Componente</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Componente estructural</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Modelos Compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>001-AX5024 / KT-AXO-5024</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Ambientes de Uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Interiores y exteriores</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Información de Aplicación</h3><p style='margin-bottom: 16px;'>Este componente se integra en sistemas de automatización de puertas operados por motores AXO 5024, brindando soporte estructural y protección mecánica a los conjuntos de varillas (steli) superiores e inferiores. Su implementación es recomendada tanto en instalaciones residenciales de alta rotación como en accesos comerciales con demanda operativa continua. La resistencia a factores ambientales garantiza rendimiento estable en condiciones de exposición directa a la intemperie.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual con modelos AXO 5024
Característica 2	Materiales de alta resistencia al desgaste
Característica 3	Ajuste preciso en operadores de puerta
Característica 4	Protección contra corrosión y agentes climáticos
Característica 5	Instalación directa sin herramientas extra
Característica 6	Uso en ambientes interiores y exteriores