



Cuna de Carga para PDA / Carga Simultánea Dispositivo y Batería / Entrada AC 100-240V / Salida DC 12V 2A / 0°C a 55°C

SKU: DS-MH1421-202(B) Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$1,262.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La cuna de carga DS-MH1421-202 está diseñada para mantener operativos los dispositivos PDA en entornos profesionales de logística, almacén y campo. Permite la carga simultánea del terminal portátil y una batería de respaldo, eliminando tiempos de inactividad entre turnos. Su entrada universal AC 100-240V la hace compatible con infraestructuras eléctricas de cualquier región, mientras que su salida DC 12V 2A garantiza una recarga rápida y estable. Con dimensiones reducidas y un peso de solo 123 gramos, facilita su despliegue en escritorios, vehículos y kits de campo. Opera de manera confiable en un rango de temperatura de 0°C a 55°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Carga simultánea de dispositivo PDA y batería adicional<li style='margin-bottom: 8px;'>Entrada universal AC 100-240V, 50-60Hz<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida DC 12V 2A de carga rápida<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones compactas: 118.9 x 109 x 48.3 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso ultraligero: 123 gramos<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de operación de temperatura: 0°C a 55°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Carga simultánea: dispositivo + batería<li style='margin-bottom: 6px;'>Entrada AC: 100-240V, 50-60Hz<li style='margin-bottom: 6px;'>Salida DC: 12V 2A<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de temperatura: 0°C a 55°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 118.9 x 109 x 48.3 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 123 g<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: AC 100-240V universal<li style='margin-bottom: 6px;'>Salida de carga: DC 12V 2A</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cuna de carga DS-MH1421-202</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga simultánea de PDA y batería de respaldo sin tiempos muertos
Característica 2	Alimentación universal AC 100-240V para despliegue global
Característica 3	Salida DC 12V 2A para carga rápida y estable
Característica 4	Formato compacto de 118.9x109x48.3 mm para cualquier espacio de trabajo
Característica 5	Peso ultraligero de 123 g para transporte diario sin carga adicional
Característica 6	Operación confiable de 0°C a 55°C en condiciones de campo