

Sin imagen disponible

Curva Bimetálica 90° / 66/300 mm / Acabado Antifricción / Alta Resistencia Industrial

SKU: CH-C90-66/300BM Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$1,294.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva bimetálica de 90° diseñada para aplicaciones industriales que demandan alta resistencia estructural y durabilidad prolongada. Su construcción en material bimetálico ofrece robustez superior bajo condiciones de carga constante, mientras que las dimensiones 66/300 mm garantizan un ajuste preciso en sistemas de canalización y soporte. El acabado antifricción minimiza el desgaste mecánico durante la instalación y operación, facilitando el deslizamiento de conductores o elementos de fijación. Su diseño permite integración versátil en múltiples configuraciones de montaje, optimizando tiempos de instalación y mantenimiento en infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Curva bimetálica de 90° para alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño de 66/300 mm para ajuste preciso<li style='margin-bottom: 8px;'>Material duradero para condiciones exigentes<li style='margin-bottom: 8px;'>Fácil instalación en sistemas industriales<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con múltiples configuraciones<li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado antifricción para mayor eficiencia</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Especificaciones Físicas y de Material</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Ángulo de curvatura: 90°<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 66/300 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Bimetálico<li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado: Antifricción</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Curva bimetálica de 90° 66/300 mm</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta resistencia estructural en condiciones industriales exigentes
Característica 2	Ajuste preciso con diseño 66/300 mm para compatibilidad versátil
Característica 3	Acabado antifricción que reduce desgaste y mejora eficiencia operativa
Característica 4	Instalación simplificada en sistemas de canalización y soporte
Característica 5	Material duradero para larga vida útil bajo cargas constantes
Característica 6	Compatible con múltiples configuraciones de montaje industrial