



Curva Conduit PVC / 1/2" (13 mm) / Tipo Ligero / Celda 12454 / Autoextinguible / Bajo Concreto

SKU: ATUL-12-COD Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$11.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva conduit de PVC tipo ligero de 1/2" (13 mm) diseñada para instalaciones eléctricas empotradas en concreto. Fabricada en policloruro de vinilo sin plastificante con celda de clasificación 12454 según NMX-E-031, proporciona alta rigidez mecánica y dieléctrica para la protección de conductores eléctricos, de voz y datos. Su construcción autoextinguible reduce riesgos de propagación de incendios en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Incluye casquillo termoformado integrado que permite interconexión directa con tubería conduit del mismo sistema, simplificando la instalación en obra civil sin requerir cople adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: PVC sin plastificante, celda 12454<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro: 1/2" (13 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Conduit ligero para instalación bajo concreto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de curvatura: 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Unión: Casquillo termoformado integrado o cople PVC inyectado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Propiedad dieléctrica: Alta rigidez para aislamiento eléctrico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia al fuego: Autoextinguible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Norma de fabricación: NMX-E-012-SCFI vigente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, voz y datos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico y Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Celda de clasificación: 12454 (NMX-E-031)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rigidez dieléctrica: Alta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comportamiento al fuego: Autoextinguible<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia mecánica: Apta para concreto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 1/2" (13 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Curva 90°<li style='padding: 6px 0;'>Tipo: Conduit ligero</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa y Conformidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma de fabricación: NMX-E-012-SCFI vigente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación celda: NMX-E-031<li style='padding: 6px 0;'>Uso específico: Bajo concreto<li style='padding: 6px 0;'>Ambientes: Residencial, comercial, industrial</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Codo de 90° para cambios de dirección en canalizaciones eléctricas
Característica 2	PVC rígido sin plastificante para alta durabilidad estructural
Característica 3	Alta rigidez dieléctrica que aísla y protege cables energizados
Característica 4	Autoextinguible que limita propagación de incendios en instalaciones
Característica 5	Casquillo termoformado integrado para conexión directa sin accesorios adicionales
Característica 6	Cumplimiento normativo NMX-E-012-SCFI para obras eléctricas certificables