



Curva de 90° para Tubería Conduit / PVC / 1" (25 mm) / Conector Termoformado Integrado / Apto para Concreto / Autoextinguible

SKU: ATUL-100-COD Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$46.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva de 90° para tubería conduit tipo ligero de 1" (25 mm), fabricada en PVC sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a la NMX-E-031. Diseñada para la conducción de cables eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Incorpora conector termoformado integrado que facilita la interconexión directa sin requerir accesorios adicionales. Su rigidez dieléctrica garantiza aislamiento eléctrico confiable, mientras que su propiedad autoextinguible contribuye a la seguridad contra incendios. Apta para instalaciones empotradas en concreto según la norma NMX-E-012-SCFI vigente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: PVC sin plastificante, celda 12454 según NMX-E-031<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Normativa: Cumple NMX-E-012-SCFI para instalaciones seguras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector: Termoformado integrado para fácil montaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Propiedad dieléctrica: Rigidez dieléctrica alta para buen aislamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación: Apto para instalaciones cubiertas con concreto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, voz y datos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Curva de 90°</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión: Conector termoformado integrado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades: Autoextinguible, alta rigidez dieléctrica</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad y Aplicaciones</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Norma de material: NMX-E-031</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Uso: Instalaciones cubiertas con concreto</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Eléctricas, industriales, domésticas, voz y datos</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Entornos: Casa habitación, comercio, obra civil</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventajas de Instalación</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje: Interconexión directa sin accesorios adicionales</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislamiento: Protección dieléctrica confiable</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad: Resistencia a propagación de fuego</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Versatilidad: Compatible con múltiples tipos de cableado</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector termoformado integrado para montaje sin accesorios adicionales
Característica 2	Rigidez dieléctrica alta para aislamiento eléctrico confiable
Característica 3	Apto para instalaciones empotradas en concreto según normativa
Característica 4	Material PVC sin plastificante celda 12454 para mayor durabilidad
Característica 5	Cumple NMX-E-012-SCFI para instalaciones eléctricas seguras
Característica 6	Autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios