



Codo Conduit PVC Pesado / 90° / 1-1/2" (38 mm) / Autoextinguible / Norma NMX-E-012

SKU: EC039 Marca: CRESCO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$18.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de 90° en tubería conduit tipo pesado fabricado en PVC sin plastificante, diseñado para la conducción segura de cableado eléctrico en instalaciones aparentes y ocultas. Cumple con las normas mexicanas NMX-E-012 e NMX-E-252 del sector plástico, garantizando especificaciones técnicas rigurosas para instalaciones eléctricas. Su material no conduce electricidad, lo que lo hace especialmente recomendable para sistemas aislados a tierra en entornos críticos como hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento. La propiedad autoextinguible del PVC reduce significativamente el riesgo de propagación de incendios, aportando mayor seguridad operativa en infraestructuras eléctricas de alto rendimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Codo de 90° para tubería conduit tipo pesado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 1-1/2" (38 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: PVC sin plastificante<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Propiedad autoextinguible contra incendios<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>No conduce electricidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: hospitales, industrias, centros de cómputo, tableros de aislamiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso en conducción de cableado aparente y oculto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa y Seguridad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Norma NMX-E-012: Industria del plástico - tubería de PVC sin plastificante para instalaciones eléctricas<li style='margin-bottom: 6px;'>Norma NMX-E-252: Especificaciones técnicas complementarias<li style='margin-bottom: 6px;'>Material autoextinguible<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con sistemas aislados a tierra</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto: Codo de 90°<li style='margin-bottom: 6px;'>Clasificación: Conduit pesado<li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro nominal: 1-1/2" (38 mm)<li style='margin-bottom: 6px;'>Material: PVC sin plastificante<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: Ligero</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Hospitales<li style='margin-bottom: 6px;'>Industrias<li style='margin-bottom: 6px;'>Cuartos de cómputo y centros de datos<li style='margin-bottom: 6px;'>Tableros de aislamiento<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalaciones eléctricas con cableado aparente u oculto<li style='margin-bottom: 6px;'>Sistemas aislados a tierra</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple normas NMX-E-012 y NMX-E-252 de seguridad eléctrica
Característica 2	PVC sin plastificante para instalaciones eléctricas seguras
Característica 3	Compatible con sistemas aislados a tierra sin conducción eléctrica
Característica 4	Material autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 5	Apto para hospitales, industrias, centros de cómputo y tableros de aislamiento
Característica 6	Conducción de cableado aparente y oculto con alta durabilidad