



Curva de Calibración para Gas Metano / Rango 0 a 100% LEL / Conforme EN50054 / Detector Searchpoint Optima Plus Hidrocarburos

SKU: 2108D3001 Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Accesorios

\$116.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La curva de calibración 2108D3001 de Honeywell Analytics es un componente técnico obligatorio para la puesta en servicio del detector de gas Searchpoint Optima Plus en su versión para hidrocarburos. Está específicamente calibrada para gas metano (CH4) en un rango de 0 a 100% LEL, conforme a los valores establecidos en la norma EN50054. Este componente garantiza que el transmisor opere con la precisión requerida para la detección de hidrocarburos en entornos industriales. Cuenta con aprobación de tercero para instrumentos bajo certificaciones UL, CSA e INMETRO. No incluye el detector ni el cilindro de gas de calibración, los cuales deben adquirirse de forma independiente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Curva de calibración especffica para gas metano (CH4), rango 0 a 100% LEL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibrada conforme a los valores LEL del estándar EN50054<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Requerida para cada pedido del detector Searchpoint Optima Plus versión hidrocarburos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Aprobación de tercero (3rd party approved) para instrumentos UL/CSA/INMETRO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Clave de parte Honeywell Analytics: 2108D3001<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>No incluye el detector Searchpoint Optima Plus ni el cilindro de gas de calibración</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gas objetivo: Metano (CH4)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de calibración: 0 a 100% LEL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar de referencia: EN50054<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aprobación: Tercero (UL/CSA/INMETRO)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de componente: Curva de calibración<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clave de parte: 2108D3001<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Searchpoint Optima Plus versión hidrocarburos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>No incluye detector Searchpoint Optima Plus<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>No incluye cilindro de gas de calibración</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Curva de calibración específica para gas metano (CH4), rango 0 a 100% LEL
Característica 2	Calibrada conforme a los valores LEL del estándar EN50054
Característica 3	Debe acompañar cada pedido del detector Searchpoint Optima Plus, versión hidrocarburos
Característica 4	Aprobación de tercero (3rd Party Approved) para instrumentos UL/CSA/INMETRO
Característica 5	Clave de parte Honeywell Analytics: 2108D3001
Característica 6	No incluye el detector Searchpoint Optima Plus ni el cilindro de gas de calibración