



Curva de radio controlada / Canaleta LD10 / ABS / UL94V-0 / FT4 / 0 a 50°C / Blanco mate

SKU: RAFC10IW-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$58.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Curva de radio controlada diseñada para integrarse con canaleta LD10, fabricada en ABS resistente a impactos con acabado blanco mate. Incorpora diseño tipo bisagra con cinta adhesiva integrada que facilita el montaje rápido en superficies verticales, horizontales o inclinadas. Su clasificación de flamabilidad UL94V-0 y FT4 garantiza comportamiento seguro en instalaciones de cables energizados. Opera de manera confiable en ambientes con temperaturas entre 0°C y 50°C (32°F a 122°F). Solución sencilla y económica para enrutar cables de bajo voltaje en aplicaciones de telecomunicaciones, seguridad y control.

Características principales

- Diseño tipo bisagra con cinta adhesiva integrada
- Material ABS resistente a impactos
- Solución para cables de bajo voltaje

Especificaciones técnicas

Color: Blanco mate

Flamabilidad: UL94V-0; FT4

Temperatura de operación: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)

Compatibilidad: Canaleta LD10

Tipo de montaje: Bisagra con cinta adhesiva integrada

Aplicaciones: Enrutamiento de cables de bajo voltaje sobre pared, techo o piso; Instalaciones de telecomunicaciones (video, voz, datos); Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño bisagra con cinta adhesiva integrada
Característica 2	Instalación rápida en pared, techo o piso
Característica 3	Resistente a impactos en material ABS
Característica 4	Clasificación FT4 para trayectoria de cables
Característica 5	Solución económica para cables de bajo voltaje
Característica 6	Ideal para telecomunicaciones y sistemas de seguridad