



Curva de radio controlado / Para canaleta LD10 / ABS resistente a impactos / UL94V-0 / 0 a 50°C / Blanco mate

SKU: RAFC10WH-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$65.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Esta curva de radio controlado está diseñada específicamente para integrarse con la canaleta LD10, ofreciendo una solución eficiente para el enrutamiento de cables de bajo voltaje en instalaciones profesionales. Fabricada en ABS resistente a impactos con acabado blanco mate, permite transiciones suaves en trayectorias de cableado sobre paredes, techos o pisos. Su diseño tipo bisagra con cinta adhesiva integrada elimina la necesidad de herramientas durante la instalación, reduciendo tiempos de despliegue en campo. La curva mantiene la integridad estética del sistema con acabados lisos que no sufren alteraciones, mientras que su clasificación de flamabilidad UL94V-0 y FT4 garantiza operación segura en entornos críticos de telecomunicaciones, seguridad y control.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Diseño tipo bisagra con cinta adhesiva integrada para instalación sin herramientasMaterial ABS resistente a impactos con acabados lisos duraderosFlamabilidad UL94V-0 y FT4 para mayor seguridad en instalacionesOperación confiable en rangos de temperatura de 0 a 50°CSolución optimizada para cables de bajo voltajeCompatible con aplicaciones de video, voz, datos, automatización, alarmas y control de acceso<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Blanco mate</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UL94V-0; FT4</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0 a 50°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Canaleta compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>LD10</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sin herramientas (cinta adhesiva)</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;*>Instalaciones de telecomunicaciones: video, voz y datosInstalaciones de seguridad y control: automatización, alarmas, control de accesoEnrutamiento de cables de bajo voltaje sobre pared, techo o piso</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño bisagra con cinta adhesiva integrada
Característica 2	Instalación sin herramientas sobre pared, techo o piso
Característica 3	Acabados lisos que resisten daños y alteraciones
Característica 4	Ideal para cables de bajo voltaje en telecomunicaciones
Característica 5	Compatible con sistemas de seguridad y automatización
Característica 6	Flamabilidad FT4 para entornos exigentes