



Curva de radio controlado / ABS / UL94V-0 FT4 / 0 a 50°C / Blanco Mate / Para canaleta LD3

SKU: RAFC3IW-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$50.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Curva de radio controlado diseñada para integrarse con canaletas no metálicas de la serie LD3. Fabricada en ABS con acabado blanco mate que ofrece resistencia superior a impactos y mantiene su apariencia intacta ante condiciones de uso exigente. El diseño tipo bisagra en una sola pieza permite una instalación completamente libre de herramientas, reduciendo tiempos de despliegue y eliminando la necesidad de elementos adicionales de fijación. Su construcción con clasificación de flamabilidad UL94V-0 y FT4 garantiza comportamiento seguro ante exposición térmica, mientras que el rango operativo de 0 a 50°C asegura funcionamiento confiable en ambientes interiores típicos de infraestructura de edificios.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño tipo bisagra para instalación sin herramientas ni accesorios adicionales<li style='margin-bottom: 8px;'>Material ABS blanco mate con alta resistencia a impactos mecánicos<li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado liso que no sufre daño ni alteración con el uso continuo<li style='margin-bottom: 8px;'>Clasificación de flamabilidad UL94V-0 y FT4 para máxima seguridad<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura operativa de 0°C a 50°C para ambientes interiores controlados<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad exclusiva con canaleta LD3 para sistemas integrados<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ABS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Blanco mate</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UL94V-0; FT4</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura operativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0°C a 50°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Canaleta compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LD3</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Bisagra sin herramientas</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones recomendadas</h3><ul style='padding-left: 20px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Enrutamiento de cables de bajo voltaje sobre pared, techo o piso<li style='margin-bottom: 8px;'>Infraestructura de telecomunicaciones: vídeo, voz y datos<li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de seguridad y control: automatización, alarmas, control de acceso</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas por diseño bisagra
Característica 2	Resistente a impactos con acabado liso duradero
Característica 3	Clasificación FT4 para entornos exigentes
Característica 4	Compatible exclusivamente con canaleta LD3
Característica 5	Ideal para cableado de telecomunicaciones
Característica 6	Solución económica para bajo voltaje