



Curva de radio controlado / Canaleta LD5 / ABS UL94V-0 FT4 / Blanco mate / 0 a 50°C

SKU: RAFC5IW-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$54.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Curva de radio controlado diseñada para integrarse con canaletas LD5 en instalaciones de cableado estructurado. Fabricada en ABS con clasificación UL94V-0 y FT4, ofrece resistencia a la propagación de llamas para entornos profesionales. El mecanismo de bisagra integrada permite instalación sin herramientas, reduciendo el tiempo de despliegue en campo. Su superficie lisa resiste impactos y mantiene el acabado estético en aplicaciones de telecomunicaciones, seguridad y automatización.

Características principales

- Diseño de bisagra integrada sin herramientas
- Material ABS con clasificación UL94V-0 y FT4
- Instalación rápida con cinta adhesiva incluida
- Resistente a impactos con superficie lisa
- Operación en temperaturas de 0 a 50°C
- Solución económica para cableado de bajo voltaje
- Especificaciones técnicas

Operación en temperaturas de 0 a 50°C

Flamabilidad

UL94V-0; FT4

Temperatura de operación

Compatibilidad

Canaleta LD5

Tipo de instalación

Bisagra integrada sin herramientas

Montaje

Cinta adhesiva incluida

Aplicaciones

- Enrutamiento de cableado de bajo voltaje sobre pared, techo o piso
- Instalaciones de telecomunicaciones (video, voz, datos)
- Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con bisagra integrada
Característica 2	Cinta adhesiva incluida para montaje rápido
Característica 3	Superficie lisa resistente a impactos
Característica 4	Compatible con cableado de bajo voltaje
Característica 5	Ideal para telecomunicaciones y seguridad
Característica 6	Operación confiable en ambientes de 0 a 50°C