



Curva de Radio Controlada / Canaleta T45 / PVC Rígido / UL94V-0 / 0 a 50°C / Blanco Mate

SKU: T45RAIW Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$227.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva de radio controlada diseñada para integrarse con canaletas de la serie T-45, fabricada en PVC rígido de color blanco mate. Su estructura de dos caras permite enrutar, proteger y ocultar cables de voz, video, fibra óptica y eléctricos de bajo voltaje en instalaciones profesionales de telecomunicaciones, seguridad y control de acceso. Cumple con grado de inflamabilidad UL94V-0 y clasificación FT4, garantizando operación segura en ambientes con temperaturas entre 0°C y 50°C. Ofrece versatilidad de montaje en pared, techo o piso, adaptándose a distintos escenarios de infraestructura de red y automatización.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Diseño de dos caras para enrutar y proteger<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Grado de inflamabilidad: UL94V-0, FT4<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Temperatura de operación: 0°C a 50°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Material: PVC rígido<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Color: Blanco mate<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Resistente a impactos<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Uso con canaleta T45</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•1x Curva de radio controlada T45RAIW</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de dos caras para enrutar y proteger cables múltiples
Característica 2	Resistencia al fuego UL94V-0 y FT4 para instalaciones seguras
Característica 3	Compatible con voz, video, fibra óptica y cables eléctricos de bajo voltaje
Característica 4	Instalación versátil en pared, techo o piso según necesidad
Característica 5	Material PVC rígido resistente a impactos para mayor durabilidad
Característica 6	Solución económica para instalaciones de telecomunicaciones y seguridad