



Curva de Radio Controlado para Canaleta / PVC Rígido / UL94V-0 / Radio de Curvatura 1 in / TIA/EIA / Blanco Mate

SKU: T70RAIW Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$579.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva de radio controlado diseñada para integrarse con canaletas de la serie T-70, fabricada en PVC rígido de color blanco mate. Su estructura de dos caras permite enrutar, proteger y ocultar cables de voz, video, fibra óptica y eléctrico en instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y control. Ofrece resistencia a impactos con clasificación de inflamabilidad UL94V-0 y FT4, garantizando seguridad en entornos profesionales. El radio de curvatura mínimo de 1 pulgada facilita instalaciones en espacios reducidos sin comprometer la integridad de los cables. Cumple con estándares TIA/EIA para telecomunicaciones y está aprobada por UL Listed 95425 conforme al NEC Artículo 388.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño de dos caras para versatilidad máxima<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia a impactos con flamabilidad UL94V-0; FT4<li style='margin-bottom: 8px;'>Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada<li style='margin-bottom: 8px;'>Material PVC rígido en color blanco mate<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple estándares TIA/EIA para telecomunicaciones<li style='margin-bottom: 8px;'>Aprobado por UL Listed 95425 NEC Artículo 388</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: PVC rígido<li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Blanco mate<li style='margin-bottom: 8px;'>Flamabilidad: UL94V-0; FT4<li style='margin-bottom: 8px;'>Radio de curvatura mínimo: 1 in</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Aplicaciones</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (video, voz, datos)<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalaciones eléctricas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de dos caras para enrutamiento versátil de cables
Característica 2	Protección integrada para voz, video, fibra óptica y eléctrico
Característica 3	Resistencia a impactos con grado de inflamabilidad V-0
Característica 4	Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada para instalaciones compactas
Característica 5	Cumplimiento de estándares TIA/EIA para telecomunicaciones
Característica 6	Aprobación UL Listed 95425 conforme NEC Artículo 388