



Curva de Radio Estrecho para Tubería Rígida / PVC Auto-extinguible Libre de Halógenos / 16 mm / Aplicaciones Eléctricas y Telecomunicaciones

SKU: DX-40-116 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$11.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Curva de radio estrecho diseñada para tubería rígida de 16 mm de diámetro externo, fabricada en PVC auto-extinguible y libre de halógenos. Su geometría de radio reducido permite el deslizamiento de cables de datos sin generar puntos de tensión ni daños en el aislamiento, preservando la integridad de señales de vídeo, voz y datos. El material auto-extinguible limita la propagación de llamas en caso de incendio, mientras que la ausencia de halógenos minimiza la emisión de gases tóxicos y corrosivos, protegiendo equipos críticos y facilitando la evacuación. Es compatible con instalaciones eléctricas, sistemas de telecomunicaciones, seguridad, automatización y alarmas, operando eficientemente en espacios reducidos con alta densidad de cableado. La unión con tubería requiere aplicación de pegamento para cople, garantizando continuidad mecánica y sellado del sistema de canalización.

Características Generales

- Curva para unión de tubería rígida PVC de 16 mm de diámetro externo
- Material: PVC auto-extinguible, libre de halógenos
- Diseño de radio estrecho para protección de cables de datos
- Aplicaciones: instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (video, voz, datos)
- Seguridad y control (automatización, alarmas)
- Recomendación: uso de pegamento para unión de tubo con cople
- Tipo: Curva de radio estrecho
- Propiedad: Libre de halógenos
- Físicas / Eléctricas
- Material: PVC
- Diámetro externo: 16 mm
- Método de unión: Pegamento para cople

Contenido del Paquete

Curva de radio estrecho para tubería rígida de 16 mm

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio estrecho optimizado para cables de datos sin dañarlos
Característica 2	Material libre de halógenos que reduce toxicidad en caso de incendio
Característica 3	Auto-extinguible que limita propagación de llamas
Característica 4	Compatible con sistemas de seguridad, automatización y alarmas
Característica 5	Instalación simplificada en espacios reducidos de alta exigencia
Característica 6	Unión hermética con pegamento para cople de tubería