



Curva para Tubería Rígida / PVC Autoextinguible / 20 mm / Libre de Halógenos / Datos y Telecomunicaciones

SKU: DX-40-120 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$17.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva de radio estrecho diseñada para la unión de tubería rígida PVC de 20 mm de diámetro externo, orientada a instalaciones profesionales de infraestructura de cableado. Fabricada en material autoextinguible y libre de halógenos, minimiza la propagación de llamas y la emisión de gases tóxicos en caso de combustión. Su diseño estándar industrial permite su integración en conducciones de datos, voz, vídeo, así como en sistemas de seguridad, control y automatización. Se recomienda el empleo de pegamento especializado para garantizar la continuidad mecánica y el sellado hermético de la conducción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Curva para unión de tubería PVC rígida de 20 mm de diámetro externo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material autoextinguible conforme a estándares de seguridad industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Libre de halógenos para reducción de toxicidad en combustión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (video, voz, datos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: sistemas de seguridad y control (automatización, alarmas)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recomendado uso de pegamento para unión segura de tubo con cople</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro externo: 20 mm</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: PVC autoextinguible</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Propiedad: Libre de halógenos</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de curva: Radio estrecho</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Eléctricas: Conducciones de cableado general</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Telecomunicaciones: Video, voz, datos</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Seguridad: Sistemas de alarmas</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Control: Automatización industrial</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Método de unión: Pegamento para PVC</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conexión: Tubo con cople</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material autoextinguible que retarda la propagación de incendios
Característica 2	Libre de halógenos para reducir toxicidad en caso de combustión
Característica 3	Diámetro de 20 mm optimizado para cables de datos y voz
Característica 4	Compatible con sistemas de seguridad, alarmas y automatización
Característica 5	Unión segura mediante pegamento para instalaciones permanentes
Característica 6	Estándar industrial para conducciones eléctricas y de telecomunicaciones