



Curva para Tubería Rígida / 25 mm / PVC Auto-extinguible / Libre de Halógenos / Eléctrica y Telecomunicaciones

SKU: DX-40-125 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$26.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva de radio estrecho para tubería rígida de 25 mm de diámetro externo, fabricada en PVC auto-extinguible y libre de halógenos. Diseñada para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones que requieren protección de cables de datos, vídeo y voz. Su geometría compacta permite el despliegue en espacios reducidos, mientras que sus propiedades ignífugas limitan la propagación de llamas y la emisión de gases tóxicos en caso de combustión. Compatible con sistemas de seguridad, control, automatización y alarmas. Se recomienda el uso de pegamento especializado para garantizar una unión mecánica y hermética entre el tubo y la curva.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Curva para tubería PVC de 25 mm diámetro externo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material auto-extinguible y libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicaciones: instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicaciones: seguridad y control (automatización, alarmas)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Recomendado uso de pegamento para unión segura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro externo: 25 mm</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Geometría: Curva de radio estrecho</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Eléctricas: Instalaciones de cableado protegido</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Telecomunicaciones: Vídeo, voz, datos</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Seguridad y control: Automatización, alarmas</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Método de unión: Pegamento recomendado</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ventaja: Instalación en espacios reducidos</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de tubería: Rígida, recomendada para cables de datos</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible y libre de halógenos para mayor seguridad contra incendios
Característica 2	Diseño de radio estrecho para instalación en espacios reducidos
Característica 3	Compatible con sistemas de seguridad, automatización y alarmas
Característica 4	Optimizado para cables de datos, vídeo y voz en telecomunicaciones
Característica 5	Unión segura con pegamento para instalaciones eléctricas duraderas
Característica 6	Diámetro externo de 25 mm para tubería rígida estándar