



Curva para Tubería Rígida / 32 mm / PVC Auto-extinguible / Libre de Halógenos / Radio Estrecho / Datos y Telecomunicaciones

SKU: DX-40-132 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$53.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva de radio estrecho para tubería rígida de PVC con diámetro externo de 32 mm, diseñada específicamente para instalaciones de cables de datos y telecomunicaciones. El material es auto-extinguible y libre de halógenos, proporcionando mayor seguridad en caso de incendio al reducir la emisión de gases tóxicos. Su geometría compacta permite el tendido en espacios reducidos sin comprometer el radio de curvatura mínimo requerido por los cables. La unión se realiza mediante pegamento estándar para PVC, simplificando el proceso de instalación. Es compatible con sistemas de seguridad, automatización, alarmas y control, así como con instalaciones eléctricas generales que requieran protección de conductores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Curva para unión de tubería PVC rígida de 32 mm de diámetro externo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material auto-extinguible y libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Radio de curvatura estrecho para espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado para cables de datos y telecomunicaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación con pegamento estándar PVC<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (vídeo, voz, datos), seguridad y control</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo32 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MaterialPVC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad térmicaAuto-extinguible</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ComposiciónLibre de halógenos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones eléctricas</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones de seguridad y control</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Automatización</div><div style='padding: 6px 0;'>Alarmas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Método de unión: pegamento estándar PVC</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>No requiere herramientas especializadas</div><div style='padding: 6px 0;'>Radio estrecho para espacios reducidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio de curvatura estrecho para instalaciones en espacios reducidos
Característica 2	Material libre de halógenos que reduce toxicidad en caso de incendio
Característica 3	Compatible con sistemas de seguridad, automatización y alarmas
Característica 4	Unión por pegamento estándar PVC sin herramientas especializadas
Característica 5	Diámetro externo de 32 mm para tubería rígida de cables de datos
Característica 6	Aplicaciones en instalaciones eléctricas, vídeo, voz y control