



Curva para Tubería Rígida / 50 mm / PVC Auto-extinguible / Libre de Halógenos / Datos y Telecomunicaciones

SKU: DX-40-140 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$72.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva de radio estrecho para tubería rígida PVC con diámetro externo de 50 mm, fabricada en material auto-extinguible y libre de halógenos. Diseñada para instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y de seguridad donde se requiere protección mecánica de cables de datos, voz, video, automatización y alarmas. Su geometría compacta permite la instalación en espacios reducidos, manteniendo el radio de curvatura adecuado para preservar la integridad de los cables. La unión con la tubería requiere aplicación de pegamento para garantizar una conexión hermética y mecánicamente sólida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Curva para unión de tubería PVC rígida de 50 mm de diámetro externo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material auto-extinguible y libre de halógenos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Requiere pegamento para unión de tubo con curva<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño de radio estrecho para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Instalaciones eléctricas<li style='margin-bottom: 6px;'>Telecomunicaciones (video, voz, datos)<li style='margin-bottom: 6px;'>Seguridad y control<li style='margin-bottom: 6px;'>Automatización y alarmas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Requiere pegamento para unión hermética<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con tubería PVC rígida<li style='margin-bottom: 6px;'>Adecuada para espacios reducidos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible y libre de halógenos para mayor seguridad
Característica 2	Diseñada específicamente para cables de datos y telecomunicaciones
Característica 3	Compatible con sistemas de automatización, alarmas y control
Característica 4	Conexión hermética mediante pegamento para instalaciones confiables
Característica 5	Geometría compacta para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Diámetro externo de 50 mm para tubería PVC rígida estándar