



Curva de Radio Estrecho para Tubería Rígida / 50 mm / PVC Auto-extinguible / Libre de Halógenos / Datos y Telecomunicaciones

SKU: DX-40-150 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$130.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva de radio estrecho diseñada para tubería rígida de PVC con diámetro exterior de 50 mm, especialmente indicada para instalaciones que canalizan cables de datos y telecomunicaciones. El diseño de radio reducido permite realizar cambios de dirección en espacios confinados sin exceder los radios de curvatura máximos recomendados para cables de par trenzado y fibra óptica, preservando la integridad de la señal. El material es auto-extinguible y libre de halógenos, cumpliendo con requisitos de seguridad contra incendios y limitando la emisión de gases tóxicos en caso de combustión. Su aplicación abarca instalaciones eléctricas, sistemas de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos) y sistemas de seguridad y control como automatización y alarmas. Se recomienda el uso de pegamento específico para PVC asegurar una unión mecánica y hermética entre la curva y el tubo rígido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Curva para unión de tubería PVC rígida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: PVC auto-extinguible, libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro exterior: 50 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de radio estrecho para cables de datos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, seguridad y control<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fijación recomendada: pegamento para unión de tubo con curva</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior: 50 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Auto-extinguible: SÍ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Libre de halógenos: SÍ<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad y control (automatización, alarmas)<li style='padding: 6px 0;'>Canalización de cables de datos<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Método de unión: Pegamento para PVC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conexión: Unión tubo-curva<li style='padding: 6px 0;'>Radio de curvatura: Estrecho<li style='padding: 6px 0;'>Compatible con: Tubería rígida 50 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio estrecho optimizado para cables de datos sin dañar el conductor
Característica 2	Material auto-extinguible que limita propagación de incendios
Característica 3	Libre de halógenos para reducir toxicidad en caso de combustión
Característica 4	Compatible con instalaciones de seguridad y automatización
Característica 5	Unión segura mediante pegamento para máxima integridad del conducto
Característica 6	Diámetro 50 mm para canalización de vídeo, voz y datos