



Curva Horizontal de Aluminio / Perfil Z / Peralte 3 1/4" / Ancho 6" / Radio 8" / 90° / Incluye Tornillería

SKU: CHC908R8X6AK Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$533.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La curva horizontal de aluminio de 90° con perfil Z es un componente estructural diseñado para la gestión de cables en infraestructuras de cableado estructurado, redes de telecomunicaciones y data centers. Su función principal es facilitar cambios de dirección en trayectorias de cableado, manteniendo el radio de curvatura mínimo recomendado para preservar la integridad de los cables de fibra óptica y cobre. El perfil Z con peralte de 3 1/4 pulgadas proporciona rigidez estructural superior, mientras que el ancho de 6 pulgadas permite alojar múltiples conductos y bundles de cables de manera ordenada. La construcción en aluminio garantiza durabilidad en condiciones de interior, exterior y ambientes extremos, con resistencia a la corrosión y ciclos térmicos amplios. El diseño incluye tornillería para fijación segura a la escalera portacables existente, reduciendo tiempos de instalación y eliminando compatibilidades de hardware adicional.

• Perfil de aluminio Z con peralte 3 1/4" para gestión eficiente de cables

• Radio de curvatura 8" para protección de cables

• Ancho 6" para gestión eficiente de cables

• Ángulo de curva: 90° horizontal

• Instalación en interiores, exteriores y ambientes extremos

Cumple normas NEMA-VE1, NEMA-VE2 y NMX-J-511-ANCE

Incluye tornillería para instalación segura

Desempeño

Normativas: NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-J-511-ANCE

Físicas / Estructurales

Material: Aluminio

Perfil: Z

Peralte: 3 1/4"

Tipo de curva: Curva horizontal de aluminio 90°

Contenido del Paquete

Incluye: Tornillería para instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión eficiente de cables con ancho de 6 pulgadas
Característica 2	Radio de curvatura 8 pulgadas que protege la integridad de los cables
Característica 3	Compatible con instalación en interiores, exteriores y ambientes extremos
Característica 4	Cumplimiento de normas NEMA-VE1, NEMA-VE2 y NMX-J-511-ANCE
Característica 5	Tornillería incluida para montaje seguro y rápido
Característica 6	Perfil Z con peralte 3 1/4" para soporte estructural superior