



Accesorio de Instalación para Tubo Rígido / IP67 / Libre de Halógenos / Diámetro 25 mm / Curvatura 32 mm / Gris RAL 7035

SKU: DX43125    Marca: CHAROFIL    Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$80.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Accesorio de instalación curvo para tubo rígido de la serie GW Fit, diseñado para aplicaciones eléctricas industriales en ambientes exigentes. Construido con material libre de halógenos certificado según la norma EN 60754-2, lo que reduce la emisión de gases tóxicos en caso de combustión. Su grado de protección IP67 garantiza la resistencia total al polvo y la inmersión temporal en agua, permitiendo su uso en instalaciones expuestas a condiciones adversas de humedad y contaminación. El diseño curvo con radio de 32 mm facilita el tendido de cables en trayectorias con cambios de dirección en espacios reducidos, manteniendo la integridad mecánica del sistema de tubería rígida.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;\*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Grado de protección IP67 contra polvo y agua</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Libre de halógenos según norma EN 60754-2</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Diseño curvo para instalación en espacios reducidos</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Material gris RAL 7035 de alta durabilidad</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Diámetro nominal 25 mm con diámetro exterior 33.4 mm</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Radio de curvatura 32 mm</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Certificado para ambientes industriales exigentes</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='margin-bottom: 6px;\*>Grado de protección: IP67</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Libre de halógenos: EN 60754-2</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Radio de curvatura: 32 mm</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Aplicaciones: Instalaciones eléctricas industriales, ambientes con polvo y humedad</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='margin-bottom: 6px;\*>Color: Gris RAL 7035</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Diámetro nominal: 25 mm</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Diámetro exterior: 33.4 mm</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Longitud: 109 mm</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Ancho: 21 mm</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Altura: 25.4 mm</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Longitud del cable: 88 mm</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Peso: 2 kg</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Identificación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='margin-bottom: 6px;\*>Serie: GW Fit</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Tipo: Accesorio de instalación para tubo rígido</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Código Electrocod: 21221</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección IP67 para ambientes con polvo y humedad extrema              |
| Característica 2 | Libre de halógenos según EN 60754-2 para mayor seguridad ante incendios |
| Característica 3 | Diseño curvo con radio 32 mm para instalación en espacios reducidos     |
| Característica 4 | Material gris RAL 7035 de alta durabilidad en entornos industriales     |
| Característica 5 | Diámetro exterior 33.4 mm compatible con tubería rígida estándar        |
| Característica 6 | Peso 2 kg para instalación estable y robusta                            |