



Curva para Conduit / IP67 / Libre de Halógenos / Ø 40 mm / Radio de Curvatura 120 mm (393.7 ft) / Gris RAL 7035

SKU: DX43140 Marca: CHAROFIL Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$82.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva de conduit industrial diseñada para proteger cables de gran diámetro en instalaciones eléctricas y de comunicaciones en entornos exigentes. Construida en material libre de halógenos certificado según EN 60754-2, minimiza la emisión de gases tóxicos en caso de combustión, priorizando la seguridad de personas y equipos en infraestructura crítica. Su grado de protección IP67 garantiza resistencia total al polvo y a la inmersión temporal en agua, permitiendo su uso en exteriores, zonas húmedas o con presencia de contaminantes. El radio de curvatura de 120 mm facilita el tendido de cables gruesos sin generar tensiones mecánicas que comprometan la integridad del conductor o su aislamiento. El acabado en gris RAL 7035 asegura homogeneidad visual con estándares de infraestructura industrial y de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección IP67 para entornos industriales difícilesMaterial libre de halógenos según EN 60754-2Diámetro interior 40 mm para cables de gran secciónRadio de curvatura 120 mm para instalación flexibleColor gris RAL 7035 para identificación estandarizadaConstrucción robusta para aplicaciones industriales de alta exigencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Grado de protección: IP67Tipo de material: Libre de halógenosNormativa material: EN 60754-2Radio de curvatura: 120 mmSimbología técnica: IP67</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Longitud: 137.8 mmAncho: 36 mmAltura: 40.7 mmDiámetro interior: 40 mmEspesor: 1.8 mmPeso: 8.731 gColor: Gris RAL 7035</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Identificación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Modelo: DX43140Serie: GW FITCódigo Electrocod: 21221Fabricante: Gewiss S.p.A.Origen: Cenate Sotto, Bergamo, Italia</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP67 para instalaciones en entornos industriales exigentes
Característica 2	Material libre de halógenos según EN 60754-2 para mayor seguridad ante incendios
Característica 3	Diámetro interior 40 mm con espesor 1.8 mm para cables de gran sección
Característica 4	Radio de curvatura 120 mm que facilita el tendido en espacios reducidos
Característica 5	Construcción robusta para aplicaciones industriales de alta exigencia
Característica 6	Color gris RAL 7035 estandarizado para identificación visual en infraestructura