



Curva Morbida para Tubo Rígido / IP67 / Libre de Halógenos / Ø 50 mm / Radio de Curvatura 150 mm / Gris RAL 7035

SKU: DX43150 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$97.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Curva morbida de la serie GW FIT diseñada para integrarse con tubos rígidos de la serie RK en instalaciones de canalización de cables. Construida en material libre de halógenos conforme a la norma EN 60754-2, esta pieza garantiza seguridad en caso de combustión al no emitir gases tóxicos ni corrosivos. Su grado de protección IP67 permite su empleo en ambientes industriales exigentes, expuestos a polvo y agua. El radio de curvatura de 150 mm facilita el trazado de rutas en espacios con limitaciones geométricas, mientras que su diámetro interior de 50 mm preserva la capacidad de conducción de cables sin restricciones de flujo. El acabado gris RAL 7035 asegura uniformidad visual con equipamiento estándar de infraestructura eléctrica e industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección IP67 para ambientes exigentes con presencia de polvo e inmersión temporal en agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material libre de halógenos según EN 60754-2, seguro y ecológico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro interior 50 mm / exterior 50,6 mm para amplio flujo de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Color gris RAL 7035 para fácil integración visual en instalaciones industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Radio de curvatura 150 mm para instalación precisa en trazados con limitaciones de espacio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Serie GW FIT, referencia de accesorios de instalación para tubo rígido serie RK</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Grado de protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de material: Libre de halógenos según EN 60754-2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Radio de curvatura: 150 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Código Electrocod: 21221</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Gris RAL 7035<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro interior: 50 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro exterior: 50,6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud: 151,8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho: 59,2 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Identificación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Código: DX43150<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Serie: GW FIT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Referencia: Accesorios de instalación del tubo rígido serie RK</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP67 para instalaciones en ambientes exigentes y húmedos
Característica 2	Material libre de halógenos según EN 60754-2 para mayor seguridad ante incendios
Característica 3	Radio de curvatura 150 mm que facilita instalaciones precisas en espacios reducidos
Característica 4	Diámetro interior 50 mm con exterior 50,6 mm para flujo de cables optimizado
Característica 5	Color gris RAL 7035 para integración discreta en infraestructuras industriales
Característica 6	Serie GW FIT compatible con tubo rígido RK para sistemas de canalización unificados