



Curva para Conduit / Cédula 40 / 1/2" / PVC 12454 / UL 651 / Hermético Cementado

SKU: ATC40-CUR-12 Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$77.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva para conduit cédula 40 de 1/2 pulgada fabricada en compuesto de PVC sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a la norma NMX-E-031. Diseñada para la conducción y protección de cables eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y domésticas. Incorpora casquillo termoformado integrado que permite unión mediante sistema cementado, garantizando sellado hermético. Cumple con la especificación UL 651 y ofrece rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico seguro. Apta para instalaciones subterráneas, ahogadas en concreto, enterradas directamente o expuestas a la intemperie.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: PVC sin plastificante, celda clasificación 12454<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Cédula 40<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión: Casquillo termoformado integrado con unión cementada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sellado: Hermético por sistema de unión cementar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Norma: UL 651<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Propiedad eléctrica: Rigidez dieléctrica para aislamiento seguro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Instalaciones eléctricas subterráneas, en concreto, enterradas o expuestas a intemperie</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Celda clasificación: 12454<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Especificación UL 651: Cumple<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rigidez dieléctrica: Sí<li style='padding: 6px 0;'>Sellado: Hermético</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Constructivas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC sin plastificante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 1/2'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de pared: Cédula 40<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión: Casquillo termoformado integrado<li style='padding: 6px 0;'>Sistema de unión: Cementar</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones eléctricas industriales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones ahogadas en concreto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas enterrados<li style='padding: 6px 0;'>Centros comerciales y naves industriales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Casquillo termoformado integrado para conexión rápida
Característica 2	Celda 12454 conforme a NMX-E-031 para alta resistencia
Característica 3	Sellado hermético por sistema de unión cementada
Característica 4	Rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico seguro
Característica 5	Apta para instalación subterránea, en concreto o enterrada
Característica 6	Resistente a intemperie para uso exterior expuesto