

Sin imagen disponible

Curva Conduit Cédula 40 / 2" (50.8 mm) / PVC Rígido sin Plastificante / UL 651 / Aislamiento Dieléctrico / 60°C Máx

SKU: ATC40-CUR-2 Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$365.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva de 2' (50.8 mm) para sistema conduit cédula 40, fabricada en PVC rígido sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a la norma NMX-E-031. Diseñada para la conducción y protección de cables eléctricos en instalaciones subterráneas, sistemas ahogados en concreto, enterrados directamente o expuestos a la intemperie. Su rigidez dieléctrica garantiza aislamiento eléctrico confiable, mientras que su sistema de unión cementada homogénea mediante casquillo termoformado integrado facilita montajes estancos y estructuralmente continuos. Cumple con la norma UL 651 para aplicaciones en centros comerciales, naves industriales e instalaciones domésticas con temperaturas de operación hasta 60°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tubería para conducción de cables eléctricos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricada en PVC sin plastificante, celda 12454<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento normativo UL 651<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de unión cementada homogénea con casquillo termoformado integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a temperatura máxima de 60°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura máxima: 60°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rigidez dieléctrica: Aislamiento eléctrico activo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Norma: UL 651<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Celda de clasificación: 12454 (NMX-E-031)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: PVC rígido sin plastificante<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro nominal: 2' (50.8 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Cédula 40<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de unión: Cementada homogénea, casquillo termoformado integrado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones:<ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalaciones eléctricas industriales y domésticas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas subterráneos y enterrados directamente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalaciones ahogadas en concreto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas expuestos a la intemperie<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Centros comerciales y naves industriales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dieléctrica para cables energizados en instalaciones subterráneas y expuestas
Característica 2	Unión cementada homogénea con casquillo termoformado integrado
Característica 3	Resistencia a 60°C para entornos industriales y comerciales de alta demanda
Característica 4	Cumplimiento UL 651 para instalaciones eléctricas con certificación reconocida
Característica 5	Compatible con sistemas ahogados en concreto, enterrados o a la intemperie
Característica 6	Celda de clasificación 12454 según NMX-E-031 para máxima durabilidad estructural