



Curva para Conduit Cédula 40 / PVC 3/4" / UL 651 / Temperatura 60°C / Hermético / Subterráneo y Expuesto

SKU: ATC40-CUR-34 Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$123.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Curva para conduit cédula 40 de 3/4" fabricada en compuesto de PVC sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a la norma NMX-E-031. Diseñada para la conducción y protección de cables eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y domésticas. Su construcción con rigidez dieléctrica proporciona aislamiento eléctrico confiable, mientras que su casquillo termoformado integrado permite uniones rápidas sin requerir accesorios adicionales. Compatible con instalaciones subterráneas, enterradas directamente, ahogadas en concreto o expuestas a la intemperie, cumpliendo con la norma UL 651 y operando a temperaturas de hasta 60°C. El sistema de unión por cementado con sello hermético asegura la protección contra la entrada de humedad y agentes externos.

Características Generales

- Material:** Compuesto de PVC sin plastificante, celda 12454 NMX-E-031
- Diámetro:** 3/4"
- Tipo:** Curva para conduit cédula 40
- Unión:** Casquillo termoformado integrado
- Sistema de unión:** Cementar con sello hermético
- Rigidez dieléctrica** para aislamiento eléctrico
- Temperatura máxima de operación:** 60°C
- Norma:** UL 651
- Aplicaciones:** Instalaciones subterráneas, enterradas, ahogadas en concreto y expuestas a intemperie
- Usos:** Centros comerciales, naves industriales, instalaciones domésticas

Desempeño

- Temperatura máxima:** 60°C
- Rigidez dieléctrica:** Sí
- Aislamiento eléctrico:** Sí
- Sello hermético:** Sí
- Norma UL 651:** Cumple

Físicas / Materiales

- Material:** PVC sin plastificante
- Celda de clasificación:** 12454 NMX-E-031
- Diámetro:** 3/4"
- Tipo de conduit:** Cédula 40
- Unión:** Casquillo termoformado integrado
- Sistema de unión:** Cementar con sello hermético

Aplicaciones

- Instalaciones eléctricas industriales
- Instalaciones eléctricas comerciales
- Instalaciones eléctricas domésticas
- Sistemas subterráneos
- Entierro directo
- Ahogadas en concreto
- Expuestas a intemperie
- Centros comerciales
- Naves industriales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compuesto PVC sin plastificante celda 12454 para máxima durabilidad
Característica 2	Casquillo termoformado integrado para unión rápida sin accesorios adicionales
Característica 3	Rigidez dieléctrica que garantiza aislamiento eléctrico seguro
Característica 4	Compatible con instalaciones subterráneas, enterradas y expuestas a intemperie
Característica 5	Sistema cementar con sello hermético que previene ingreso de humedad
Característica 6	Cumple norma UL 651 para aplicaciones eléctricas industriales y comerciales