



Curva Pre-Fabricada Horizontal / 90° / 33 mm Peralte x 100 mm Ancho / Electro Zinc 15-20 micras

SKU: CH-C90-33/100EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$159.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva pre-fabricada horizontal de 90° diseñada para integrarse con bandejas portacables de 33 mm de peralte y 100 mm de ancho. Fabricada con acabado electro zinc de 15 a 20 micras, garantiza resistencia a la corrosión en entornos de infraestructura de cableado. Su radio de curvatura optimizado protege la integridad de los cables estructurados al eliminar puntos de tensión mecánica. Al venir pre-doblada de fábrica, elimina la necesidad de dobleces en campo, reduciendo tiempos de instalación y minimizando errores constructivos. Cumple con normativas eléctricas y estructurales requeridas para certificaciones de infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Curva horizontal pre-fabricada de 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 33 mm peralte x 100 mm ancho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado electro zinc (EZ): 15-20 micras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Radio de curvatura optimizado para cables estructurados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación rápida sin dobleces en campo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple normas de certificación eléctrica y estructural</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Ángulo de curva: 90° horizontal<li style='padding: 6px 0;'>• Radio de curvatura: optimizado para cables estructurados<li style='padding: 6px 0;'>• Compatibilidad: bandejas portacables 33/100 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Peralte: 33 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Ancho: 100 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Acabado: electro zinc (EZ)<li style='padding: 6px 0;'>• Espesor de galvanizado: 15-20 micras</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 x Curva pre-fabricada horizontal 90° CHC9033/100EZ</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro de tiempo al eliminar dobleces en campo
Característica 2	Radio de curvatura optimizado para cables estructurados
Característica 3	Instalación limpia sin cortes ni improvisaciones
Característica 4	Acabado electro zinc de 15-20 micras para mayor durabilidad
Característica 5	Cumplimiento de normas eléctricas y estructurales de certificación
Característica 6	Ajuste óptimo entre tramos de bandejas portacables